

## Trampa de vacío

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Recipiente de seguridad diseñado para instalarse entre el matraz de filtración y la bomba de vacío, evitando que líquidos, vapores o espuma ingresen al sistema de bombeo. Su uso protege la bomba de vacío y mejora la seguridad durante el proceso de filtración al vacío.



Imagen ilustrativa. Sujeto a modificaciones técnicas.

### APLICACIÓN

- Filtración al vacío, protección de bombas de vacío
- Procesos de laboratorio analítico, químico y de ingeniería
- Norma ISO 6556 / ASTM E438



### CAPACIDADES DISPONIBLES

Código	Capacidad
PRM-LG-FV-209.050	500 ml
PRM-LG-FV-209.100	1000 ml

### CONSTRUCCIÓN

- Vidrio borosilicato 3.3 resistente a altas temperaturas y agentes químicos
- Dos conexiones laterales para manguera de vacío
- Cierre hermético mediante tapa o adaptador

### ENTREGA

- Incluye: 1 trampa de vacío con tapa o adaptador y conexiones laterales para manguera
- Compatibilidad con: Matraz Kitasato, papel filtro, bomba de vacío y manguera de vacío
- Plazo de entrega: inmediata Stock disponible

### Más información y catálogo completo

Escanee el código QR para:

- Ver el catálogo completo
- Solicitar cotización
- Acceder a Fichas Técnicas

[www.parametro.com.ar](http://www.parametro.com.ar)

