

Matraz Kitasato (de filtración)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Matraz cónico reforzado con salida lateral para conexión a sistemas de vacío, utilizado en procesos de filtración al vacío.



Imagen ilustrativa. Sujeto a modificaciones técnicas.

APLICACIÓN

- Procesos de laboratorio analítico
- Filtración al vacío, separación sólido-líquido, preparación de muestras
- Norma ISO 6556 / DIN 12476 / ASTM E1404

CAPACIDADES DISPONIBLES

Código	Capacidad
PRM-LG-VV-202.050	500 ml
PRM-LG-VV-202.100	1000 ml
PRM-LG-VV-202.200	2000 ml

CONSTRUCCIÓN

- Vidrio borosilicato 3.3 de alta resistencia mecánica a presión negativa, con tubuladura lateral
- Compatible con embudos Büchner
- Apto para calentamiento directo - resistencia térmica hasta 500°C

ENTREGA

- Incluye: 1 matraz Kitasato, según capacidad seleccionada
- Compatibilidad con: Embudo Büchner, papel de filtro, bomba de vacío y manguera de vacío
- Plazo de entrega: inmediata Stock disponible

Más información y catálogo completo

Escanee el código QR para:

- Ver el catálogo completo
- Solicitar cotización
- Acceder a Fichas Técnicas

www.parametro.com.ar

