C-Smart

AUX-07/09/12/18/24CA

Die C-Smart-Serie vereint modernes Design mit innovativen Funktionen und wurde für Komfort, Stil und außergewöhnliche Ästhetik entwickelt

Die Klimaanlagen der C-Smart-Serie verfügen über ein fortschrittliches Luftstromsystem dank innovativer Mikroloch-Technologie. In Kombination mit einer Vielzahl innovativer Funktionen und einem außergewöhnlichen Design sind die C-Smart-Klimaanlagen ein perfektes dekoratives Element, das den Stil moderner Innenräume unterstreicht.

R32 | DC INVERTER | UV | KLIMAANLAGE 5 JAHRE GARANTIE

C-Smart

CA Serie

AUX-07/09/12/18/24CA

Model			AUX-07CA/I	AUX-09CA/I	AUX-12CA/I	AUX-18CA/I	AUX-24CA/I
Kühlleistung		[kW]	2,05 (1,13 - 2,70)	2,64 (1,40 - 3,30)	3,52 (1,70 - 3,70)	5,27 (2,50 - 5,80)	6,90 (2,90 - 7,30)
		[Btu/h]	7000 (3855 - 9220)	9000 (4780 - 11260)	12000 (5800 - 12625)	17980 (8530 - 19790)	23542 (9895 - 24908)
Heizleistung		[kW]	2,35 (0,98 - 2,50)	2,93 (1,20 - 3,00)	3,81 (2,03 - 4,42)	5,38 (2,25 - 5,80)	7,05 (2,10 - 8,00)
		[Btu/h]	8000 (3340 - 8530)	10000 (4095 - 10240)	13000 (6930 - 15080)	18350 (7680 - 19790)	24054 (7165 - 27296)
Stromversorgung		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Leistungsaufnahme im Kühlmodus		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Leistungsaufnahme im Heizmodus		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Leistung des Ventilatormotors		[W]	13	13	13	30	50
Ventilatordrehzahl		[U/min.]	1180 - 850	1180 - 850	1180 - 850	1230 - 850	1330 - 900
Luftstrom		[m3/h]	650	650	650	950	1300
Schalldruckpegel		[dB(A)]	41/38/35	41/38/35	41/38/35	47/39/36	49/44/40
Schalldruckpegel		[dB(A)]	53	53	53	58	63
Abmessungen der Einheit		[mm]	774 x 298 x 202	774 x 298 x 202	774 x 298 x 202	1002 x 318 x 223	1145 x 332 x 230
Gewicht der Einheit (netto)		[kg]	7,0	7,0	7,5	11,0	13,0
Kältemittel		-	R32	R32	R32	R32	R32
Rohranschlüsse (Durchmesser)	Flüssigkeit	[mm(Zoll)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gas	[mm(Zoll)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
	Kondensat	[mm]	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9

GESUNDHEIT

- UV-Sterilisation
- Selbstreinigungsfunktion
- Antibakterieller Filter
- Einstellung des Temperaturbereichs
- PM2.5-Filter
- Zusätzliche Luftfilter
- Schutzfunktion gegen Schimmel
- Waschbarer Luftfilter

BEQUEMLICHKEIT

- Selbstdiagnosefunktion
- 24H-Zeitschaltuhr
- LED-Display

BEQUEMLICHKEIT

- Zweiseitiger Kondensatabfluss
- Integriertes WiFi-Modul
- Drahtloser Controller

ÖKOLOGIE

- Kältemittel R32
- Ökonomischer Betriebsmodus
- Standby-Modus 0,3W

KOMFORT

- 4D-Luftstrom
- Vertikale Luft Jalousien Bewegung
- Horizontale Luft Jalousien Bewegung
- Anti-Cold-Air-Funktion
- Nachtmodus
- I FEEL-Funktion

KOMFORT

- Turbo-Funktion
- Automatikmodus
- Kühlmodus
- Heizmodus
- Mikrobrise-Funktion
- Entfeuchtungsmodus
- Ventilatormodus
- Silent-Modus
- Einfache und schnelle Installation

TECHNOLOGIE

- Inverter-Technologie
- Intelligentes Abtauen
- Lamellen aus hydrophilem Aluminium

TECHNOLOGIE

- Super EMC
- Automatischer Neustart
- Vergoldete Lamellen der Inneneinheit

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in Beschreibungen, Aussehen, Funktionen und technischen Parametern sowie in den Maßzeichnungen aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Geräte zu beheben.