

Kassetten Einheiten

AUX-M-C(09/12/18/24)/1



Die leisen und effizienten AUX-Kassetteneinheiten eignen sich hervorragend für gewerbliche Räume mit abgehängten Decken – Büros, Konferenzräume, Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte. Dank der 360°-Umgebungsansaugtechnologie und der Funktion für schnelles Kühlen/Heizen bieten sie in jedem Winkel des klimatisierten Raumes angenehme Bedingungen.



Kassetten Einheiten

C Serie

AUX-M-C(09/12/18/24)/1



Modell	AUX-M-C09 AUX-C-09CAC	AUX-M-C12	AUX-M-C18	AUX-M-C24
Dekorative Blende	AUX-P-01	AUX-P-01	AUX-P-01	AUX-P-02
	[kW]	2,80 (1,50 - 3,85)	3,52 (1,70 - 3,70)	5,28 (2,50 - 5,60)
	[Btu/h]	9580 (5120 - 12115)	12010 (5800 - 12625)	18016 (8630 - 19107)
Kühlleistung				
	[kW]	3,00 (1,60 - 3,81)	3,81 (2,03 - 4,42)	5,60 (3,03 - 7,03)
	[Btu/h]	10240 (5460 - 13000)	13000 (6930 - 15080)	19107 (10340 - 24000)
Heizleistung				
	[V- Hz/PI]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
	[W]	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)
	[W]	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)
	[W]	30	30	30
Leistung des Ventilators				
	[U/min]	720/610/530	720/610/530	840/720/660
	[m³/h]	700/620/530	700/620/530	760/650/580
Luftstrom (h ₀ , dm, h _{med})				
	[dB(A)]	42/36/32	42/36/32	45/40/38
Schalldruckpegel				
	[dB(A)]	52	52	56
Abmessungen der Einheit				
	[mm]	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	840 x 840 x 246
Abmessungen des Panels				
	[mm]	650 x 650 x 55	650 x 650 x 55	950 x 950 x 55
Gewicht der Einheit (netto)				
	[kg]	14,5	14,5	26,0
Gewicht des Panels (netto)				
	[kg]	2,2	2,2	5,3
Kältemittel				
		R32	R32	R32
Flüssigkeit	[mm(Zoll)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Gas	[mm(Zoll)]	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Kondensat	[mm]	20	20	20

GESUNDHEIT



Waschbarer
Luftfilter

ÖKOLOGIE



Kältemittel
R32

BEQUEMLICHKEIT



Drainless
Controller



24-Stunden-
schaltuhr



Optionales
Wi-Fi-Modul

KOMFORT



Kühlmodus



Schnelle
Kühlung/
Heizung



Heizmodus



Automatik-
modus



Ventilator-
modus

KOMFORT



Stimm-
steuerung



Vertikale
Luft-Zirkulation
Bewegung



Anti-Kälte-
Funktion



Nachtsmodus



IFeel-
Funktion



Turbo-
Funktion

TECHNOLOGIE



DC
INVERTER



Intelligentes
Aluminium



Automatischer
Neustart



Super
EMC



Kühlung bei
niedrigen
Temperaturen