

El perfil ondular de la lámina O-100 / O-72 Zintro Alum es utilizada en la construcción de techos y muros, al ser un producto hecho con acero, su resistencia es superior. Además, sus características físicas abarcan el peso y forma de este acanalado, pues es un producto flexible y con una gran variedad de usos.

Tanto para las fábricas, bodegas, centros comerciales, albercas, o graneros, la lámina acanalada O-100/O-72 puede ser utilizada para levantar muros, bardas o para completar un edificio como parte de su techo. La flexibilidad con la que cuenta permite incluso que esta lámina sea instalada como parte de un techado curvo, también conocido como semicircular mediante un comado previo.

El uso arquitectónico de la lámina O100/O72 es superior al del resto de las láminas de acero, por ende, múltiples industrias hacen uso de ella. Aquellas que se basan en las ventas comerciales, lo utilizan para la construcción de centros comerciales. En instalaciones deportivas, se puede observar esta lámina en deportivos o gimnasios; o para almacenaje, la lámina de acero O-100/O-72 es usada para crear bodegas, hangares o graneros.

LÁMINA O-72

Calibre	KG/m2	KG/ml	Ancho efectivo	Terminado
32	3.38	1.83	71.50 * / 54.00 **	Zin-Alum Pintado Galvanizado
30	4.44	2.40	71.50 * / 54.00 **	
28	5.37	2.90	71.50 * / 54.00 **	
26	6.38	3.45	71.50 * / 54.00 **	



LÁMINA O-100

Calibre	KG/m2	KG/ml	Ancho efectivo	Terminado
28	3.94	3.75	71.50 * / 54.00 **	Zin-Alum Pintado Galvanizado
26	4.67	4.45	71.50 * / 54.00 **	
24	5.68	5.40	71.50 * / 54.00 **	

