

Linha: Cavaletti Coletiva

MODELO: Poltrona Auditório 12023 - Braços Intercalados

ESTRUTURA

- Parte inferior do pé para a fixação ao piso fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,25 mm de espessura.
- Estrutura de sustentação da cadeira fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 16 x 30 mm e 1,90 mm de espessura de parede.
- Batente do assento fabricado em aço SAE1213 redondo com 10 mm de diâmetro fixado na estrutura por processo de solda MIG.
- Suporte de fixação do braço fabricado em chapa de aço com 2 mm de espessura.
- Suportes de fixação da lateral de madeira fabricados em chapa de aço com 3,18 mm de espessura.
- Bucha de giro do assento fabricado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo 19,05 mm de diâmetro com 1,90 mm de espessura de parede.
- Suporte de fixação do encosto fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 3,75 mm de espessura uma de cada lado do encosto.
- Bucha de articulação fabricada em copolímero na cor preta.

LATERAL

- Lateral com a parte central fabricada em compensado multilaminado resinado com 10 mm de espessura média.
- Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

BRAÇO

- Apóia braço injetados em poliuretano texturizado integral skin, sobre alma plástica injetada em poliamida 6.6 com 30% de reforço de fibra de vidro.

ENCOSTO

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 7 mm de espessura média.
- Espuma expandida/laminada AP com densidade 30 a 37 kg/m³ e 40 mm de espessura média.
- Fixador pino árvore injetado em poliamida 6.0 na cor preta.
- Chapa de fixação do encosto em chapa de aço NBR 6658 com 1,20 mm de espessura.
- Manta de espuma para acabamento com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média.
- Contracapa do encosto fabricado em compensado multilaminado resinado com 15 mm de espessura média, com funcionalidade estrutural.
- Revestimento da contracapa do encosto em lâmina de madeira com acabamento envernizado.
- Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado com 20 mm de espessura média.
- Contrapeso para basculamento fabricado em chapa de aço ASTM A36 com 6,35 mm de espessura.
- Mecanismo basculante com retorno automático do assento por contrapeso com auxílio do usuário.
- Espuma expandida/laminada AP com densidade 30 a 37 kg/m³ e 50 mm de espessura média.
- Contracapa do assento fabricado em compensado multilaminado resinado com 10 mm de espessura média.
- Revestimento da contracapa do assento em lâmina de madeira com acabamento envernizado.
- Mecanismo basculante do assento fabricado em chapa de aço SAE 1020 com 3 mm de espessura e soldado em pino fabricado em aço SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro, fixado em cada lado do assento.
- Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ACABAMENTOS

- Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem.
 - Pintura eletrostática em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), isenta de metais pesados, com camada média de 60 microns de espessura, depositada sobre peça com tratamento de superfície de banho nanocerâmico bimetálico por spray, curada em estufa à temperatura de 200° C.
- Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.



DIMENSÕES APROXIMADAS:

* Altura Total da Cadeira: 875 mm * Profundidade Total da Cadeira: 620 mm * Largura Total da Cadeira: 600 mm * Altura do Assento: 450 mm

* Extensão Vertical do Encosto: 410 mm * Largura do Encosto: 455 mm * Largura do Assento: 455 mm * Profundidade da Superfície do Assento: 430 mm

SUPORTE PESO:

110 kg