

SEALPROX SELLADOR ACRÍLICO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador acrílico monocomponente, base agua, de uso general. Flexible, pintable y de excelente adherencia sobre superficies porosas y no porosas. Ideal para interiores y aplicaciones donde se requiere un acabado limpio y profesional.

BENEFICIOS DESTACADOS

- - Base agua: fácil limpieza y bajo olor.
- - Pintable una vez curado.
- - Flexible sin agrietarse.
- - Buena adhesión a madera, concreto, metal y mármol.
- - Excelente trabajabilidad entre 5°C y 50°C.
- - Buena resistencia a la intemperie y rayos UV.

APLICACIONES PRINCIPALES

- - Sellado previo a pintura
- - Juntas perimetrales en ventanas, puertas y marcos.
- - Uniones entre muros, plafones y molduras.
- - Reparación de grietas en muros y tablaroca.
- - Sellado de juntas con movimiento moderado.

CAMPOS DE USO

- - Construcción residencial y comercial.
- - Acabados interiores.
- - Sellado decorativo.
- - Aplicaciones donde se requiere un sellador pintable.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Propiedad	Valor
Tiempo libre de pegajosidad	≤ 40 min
Flexibilidad a baja temperatura	-20°C
Resistencia a la tracción	≥ 0.45 MPa
Máxima elongación	≥ 160%
Encogimiento volumétrico	< 30%
Recuperación elástica	> 40%
Densidad	1.53 ± 0.1 g/cm ³
Dureza Shore A	≥ 40
Vida útil	12 meses

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Asegurar que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o contaminantes.
2. En sustratos no porosos, limpiar con solvente y paño sin pelusa.
3. Aplicar con pistola calafatera manteniendo un cordón uniforme.
4. Alisar antes de que forme piel.
5. Puede pintarse una vez completamente curado.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar fresco y seco.
- Temperatura recomendada: 10°C a 27°C.
- Revisar la fecha de fabricación en la etiqueta.

NOTA LEGAL: La información contenida en este documento se basa en datos proporcionados por el fabricante y en pruebas internas. SealProx se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso.