



ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR

T-125Ex



**Solvent Geri Kazanım
Makineleri**



www.elctech.com.tr

T-125Ex Üstün Özellikleri

Güvenli, Yüksek Verimlilik



Dijital Basınç Ölçer

125 Litre

Atık Solvent Kapasitesi

PTFE Conta

Doğru Malzeme

Otomatik Dolum

Pnömatik Pompa



Paslanmaz

Gövde

Enerji

Verimliliği

6 Kw Isıtma

Kolay Kullanım

Operatör Kolaylığı

T-125Ex

T-125Ex Teknik Özellikleri

Güvenli, Yüksek Verimlilik

T-125Ex Teknik Özellikleri	T-125Ex
Gövde Tipi	Paslanmaz Malzeme
Tank Malzemesi	Aisi 304 Paslanmaz
Tank Kapasitesi	Maks. 125 Litre
Geri Kazanım Süresi	210 - 240 Dakika
Soğutma Tipi	Bakır Hava Soğutmalı
Elektrik Voltaj	380V / 3 / 50 Hz
Elektrik Gücü	6 Kw
Kontrol Ünitesi	PID + PLC Ekranlı - 24V
Çalışma Sıcaklığı	40°C - 210°C
Güvenlik Sıcaklığı	Set Değeri +20°C
Çalışma Ortamı Sıcaklığı	5°C / +40°C
Atık Solvent Yükleme	Otomatik - Pnömatik Pompa ile
Dijital Basınç Göstergesi	Var
Alarm	Işıklı + 90 Desibel Sesli Alarm
Gözetleme Camı	Opsiyonel
1 inç Tahliye Valfi	Opsiyonel
Kapak Contası	Teflon - PTFE
Tank Isıtması	Isı Transfer Yağı
Tank Yağ Kapasitesi	36 Litre (Dahildir)
Ölçüler - cm	120 x 85 x 145 (yükseklik)
Net Ağırlık	264 Kg
Paketleme	Ahşap Sandık
Sınıflandırma	II 2G IIB T4 Gc
Sertifikalandırması	2006/42/CE 2014/30/EU 2014/34/EU



ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR

Demirci Mah. Ahıska Cd. No:197/8
Nilüfer / BURSA

Mob : +90 535 338 4567

info@elctech.com.tr

www.elctech.com.tr