



ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR

T-260Ex



**Solvent Geri Kazanım
Makineleri**



www.elctech.com.tr

T-260Ex Üstün Özellikleri

Yüksek Kapasite, Otomasyon



Gözetleme Camı

260 Litre

Atık Solvent Kapasitesi



1 inç
Tahliye Valfi

Otomatik Dolum

Pnömatik Pompa

PTFE Conta
Doğru Malzeme



Paslanmaz
Gövde

Enerji
Verimliliği

16 Kw Isıtma

3 Farklı Denetim

Aşırı Isınma Korunması

Kolay Kullanım

Operatör Kolaylığı

T-260Ex

T-260Ex Teknik Özellikleri

Yüksek Kapasite, Otomasyon

T-260Ex Teknik Özellikleri	T-260Ex
Gövde Tipi	Paslanmaz Malzeme
Tank Malzemesi	Aisi 304 Paslanmaz
Tank Kapasitesi	Maks. 260 Litre
Geri Kazanım Süresi	210 - 270 Dakika
Soğutma Tipi	Bakır Hava Soğutmalı
Elektrik Voltaj	380V / 3 / 50 Hz
Elektrik Gücü	16 Kw
Kontrol Ünitesi	PID + PLC Ekranlı - 24V
Çalışma Sıcaklığı	40°C - 210°C
Güvenlik Sıcaklığı	Set Değeri +20°C
Çalışma Ortamı Sıcaklığı	5°C / +40°C
Atık Solvent Yükleme	Otomatik - Pnömatik Pompa ile
Dijital Basınç Göstergesi	Dahili
Alarm	Işıklı + 90 Desibel Sesli Alarm
Gözetleme Camı	Dahili
1 inç Tahliye Valfi	Dahili
Paslanmaz Bakım Merdiveni	Dahili
Kapak Contası	Teflon - PTFE
Tank Isıtması	Isı Transfer Yağı
Tank Yağ Kapasitesi	52 Litre (Dahildir)
Ölçüler - cm	260 x 120 x 195 (yükseklik)
Net Ağırlık	525 Kg
Paketleme	Ahşap Sandık
Sınıflandırma	II 2G IIB T4 Gc
Sertifikalandırması	2006/42/CE 2014/30/EU 2014/34/EU



ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR

Demirci Mah. Ahıska Cd. No:197/8
Nilüfer / BURSA

Mob : +90 535 338 4567

info@elctech.com.tr

www.elctech.com.tr