



ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR

T-80Ex



**Solvent Geri Kazanım
Makineleri**



www.elctech.com.tr

T-80Ex Üstün Özellikleri

Güvenli, Yüksek Verimlilik



Dijital Basınç Ölçer

80 Litre

Atık Solvent Kapasitesi

4 Noktadan
Kapak Sızdırmazlığı

90 Desibel
Sesli Alarm



Paslanmaz
Gövde

5Kw Isıtma
Hızlı Isıtma

210 - 240 Dakika
Arıtma Süresi

90 Derece
Dönebilir Gövde

T-80Ex

T-80Ex Teknik Özellikleri

Güvenli, Yüksek Verimlilik

T-80Ex Teknik Özellikleri	T-80Ex
Gövde Tipi	Paslanmaz Malzeme
Tank Malzemesi	Aisi 304 Paslanmaz
Tank Kapasitesi	Maks. 80 Litre
Geri Kazanım Süresi	210 - 240 Dakika
Soğutma Tipi	Bakır Hava Soğutmalı
Elektrik Voltaj	380V / 3 / 50 Hz
Elektrik Gücü	5 Kw
Kontrol Ünitesi	PID + PLC Ekranlı - 24V
Çalışma Sıcaklığı	40°C - 210°C
Güvenlik Sıcaklığı	Set Değeri +20°C
Çalışma Ortamı Sıcaklığı	5°C / +40°C
Atık Solvent Yükleme	Elle - Manuel
Dijital Basınç Göstergesi	Var
Alarm	Işıklı + 90 Desibel Sesli Alarm
Gözetleme Camı	Opsiyonel
1 inç Tahliye Valfi	Opsiyonel
Kapak Contası	Teflon - PTFE
Tank Isıtması	Isı Transfer Yağı
Tank Yağ Kapasitesi	28 Litre (Dahildir)
Ölçüler - cm	120 x 85 x 130 (yükseklik)
Net Ağırlık	230 Kg
Paketleme	Ahşap Sandık
Sınıflandırma	II 2G IIB T4 Gc
	2006/42/CE
Sertifikalandırması	2014/30/EU
	2014/34/EU



ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR

Demirci Mah. Ahıska Cd. No:197/8
Nilüfer / BURSA

Mob : +90 535 338 4567

info@elctech.com.tr

www.elctech.com.tr