



305704

Sweat demi-zippé, avec
bande segmentée p.29

303009S

Pantalón stretch avec bande
segmentée p.32

707005K - FLUX

Chaussures de sécurité S3 ESD SRC p.74

Chaussures de sécurité

Tous nos produits sont certifiés conformes à la dernière réglementation européenne 2016/425 (EPI).

Chaussures de sécurité alliant qualité et robustesse, offrant une protection adaptée aux différents besoins des travailleurs et à leur secteur d'activité.

Nous vous proposons une grande variété de modèles et de couleurs de chaussures de sécurité qui se combinent parfaitement avec les ensembles de vêtements de travail de notre marque Velilla.



Norme	69
SPEZIAL COLOURS	70
SPEZIAL et PLAY	71
VITAL	72 / 73
FLUX et GLIDE	74 / 75
FORCE et BRISK	76 / 77
Chaussures de cuisine et sanitaires	78 / 79

Chaussures de sécurité



Connaissez-vous notre gamme de chaussures de sécurité ?

Nos chaussures de sécurité VPRO ont été conçues pour assurer la **protection et le confort** de tous les professionnels. En tant que produits **certifiés**, nos produits répondent aux exigences les plus strictes pour garantir la **sécurité** des travailleurs dans leur travail quotidien. Quel que soit votre secteur, trouvez le modèle qui correspond le mieux à vos besoins et complétez votre uniforme.

SPEZIAL COLOURS



Série 707007K



Série 707007R



Série 707007C



Série 707007Y



Série 707007L



Série 707007B

SPEZIAL



Série 707001

PLAY



Série 707003G



Série 707003B

VITAL



Série 707004Y



Série 707004C

FLUX



Série 707005K

GLIDE



Série 707101K

FORCE



Série 707006

BRISK



Série 707002

BAKER



Série 807101

Norme CE

Ensuite, nous présentons brièvement les exigences de base et les exigences additionnelles établies par la norme européenne en matière de chaussures de sécurité:

EN ISO 20344

Cette norme définit les méthodes d'essai pour les chaussures de sécurité et de travail. Elle est utilisée conjointement aux normes EN ISO 20345 et EN ISO 20347, qui spécifient les conditions requises pour les chaussures en fonction des niveaux de risque.

EN ISO 20345 | Spécifications pour les chaussures de sécurité

Cette norme internationale indique les exigences de base et additionnelles pour les chaussures de sécurité, y compris les risques mécaniques: embout de sécurité conçu pour résister à des chocs maximaux de 200 J et des écrasements allant jusqu'à 15 kN, résistance au glissement, risques thermiques et comportement ergonomique.

EN ISO 20347 | Spécifications pour les chaussures de travail

Cette norme internationale indique les exigences fondamentales et additionnelles pour les chaussures de travail qui ne requièrent pas de protection contre les risques mécaniques (choc ou écrasement).

SB

Embout résistant à un impact d'une énergie équivalente à 200 J et à une compression de 15 kN.

S1

S2

S3

SRA

SRB

SRC

Résistance au glissement

SRA

Plancher de céramique avec détergent

SRB

Plancher d'acier avec glycérine

SRC

SRA + SRB

FO

FO

Semelle résistante aux hydrocarbures

A

A

Chaussures antistatiques dont la résistance est supérieure à 100 kΩ et inférieure à 1.000 MΩ

E

E

Absorption de l'énergie dans la zone du talon non supérieure à 20 J

WRU

WRU

Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau

P

P

Semelle résistante à la perforation jusqu'à 1100 N

Icônes

SB Embout résistant 200 J et 15 Kn

S1 SB + Propriétés antistatiques Résistance aux huiles et hydrocarbures Absorption de l'énergie dans la zone du talon

S1P S1 + Semelle antiperforation

01 S1 sans embout renforcé*

S2 S1 + Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau

S3 S2 + Résistance à la perforation

* EN ISO 20347

Protection électrostatique UNE-EN 61340-5-1



Les chaussures antistatiques sont utilisées lorsqu'il est nécessaire de minimiser le risque d'accumulation de charges électrostatiques en les dissipant le plus rapidement possible, assurant ainsi la sécurité des travailleurs dans des environnements où se trouvent des machines à commande électronique. La protection fournie correspond à des résistances inférieures à 100 kΩ.



SPEZIAL COLOURS

Spezial colours

- Semelle intérieure amovible
- Augmentation de la transpirabilité et circulation de l'air
- Niveau antidérapant maximal: SRC

Embout. Metal free. Composite, résistant à 200 J

Semelle anti-perforation. Matière textile, résistante à 1.100 N

Couper/Empeigne. Textile tricoté

Doublure intérieure. Maille respirante

Semelle. Polyuréthane de double densité

35-48



00 Noir / 00 Noir + 12 Rouge / 00 Noir + 16 Orange / 00 Noir + 17 Amarelo
00 Noir + 25 Citron Vert / 00 Noir + 05 Bleu Ciel

Norme CE: EN ISO 20345 S1P ESD SRC



707007K - SPEZIAL BLACK



707007R - SPEZIAL RED



707007C - SPEZIAL ORANGE



707007Y - SPEZIAL YELLOW



707007L - SPEZIAL LIME



707007B - SPEZIAL BLUE

SPEZIAL

Série 707001

- Légèreté et flexibilité
- Niveau antidérapant maximal: SRC

Embout. Metal free. Composite, résistant à 200 J

Semelle anti-perforation. Matière textile, résistante à 1.100 N

Couper/Empeigne. Textile tricoté

Doublure intérieure. Maille respirante

Semelle. Polyuréthane de double densité

35-48

00 12

00 Noir + 12 Rouge

Norme CE: EN ISO 20345 S1P SRC



S1P

METAL
FREE

PLAY GREY

Série 707003G

- Semelle intérieure amovible
- Augmentation de la transpirabilité et circulation de l'air
- Niveau antidérapant maximal: SRC

Embout. Metal free. Composite, résistant à 200 J

Semelle anti-perforation. Matière textile, résistante à 1.100 N

Couper/Empeigne. Malha respirável + Croûte de cuir

Doublure intérieure. Maille respirante

Semelle. Polyuréthane de double densité

35-48

08

08 Gris

Norme CE: EN ISO 20345 S1P ESD SRC



S1P



METAL
FREE

PLAY BLUE

Série 707003B

- Semelle intérieure amovible
- Augmentation de la transpirabilité et circulation de l'air
- Niveau antidérapant maximal: SRC

Embout. Metal free. Composite, résistant à 200 J

Semelle anti-perforation. Matière textile, résistante à 1.100 N

Couper/Empeigne. Malha respirável + Croûte de cuir

Doublure intérieure. Maille respirante

Semelle. Polyuréthane de double densité

35-48

61

61 Bleu Navy

Norme CE: EN ISO 20345 S1P ESD SRC



S1P



METAL
FREE

VITAL YELLOW

Série 707004Y

- Semelle intérieure amovible
- Augmentation de la transpirabilité et circulation de l'air
- Niveau antidérapant maximal: SRC

Embout. Metal free. Composite, résistant à 200 J

Semelle anti-perforation. Matière textile, résistante à 1.100 N

Couper/Empeigne. Croûte de cuir

Doublure intérieure. Maille respirante

Semelle. Polyuréthane de double densité

35-48

00 20

00 Noir + 20 Jaune Fluo

Norme CE: EN ISO 20345 S1P ESD SRC



S1P



METAL FREE



VITAL ORANGE

Série 707004C

- Semelle intérieure amovible
- Augmentation de la transpirabilité et circulation de l'air
- Niveau antidérapant maximal: SRC

Embout. Metal free. Composite, résistant à 200 J

Semelle anti-perforation. Matière textile, résistante à 1.100 N

Couper/Empeigne. Croûte de cuir

Doublure intérieure. Maille respirante

Semelle. Polyuréthane de double densité

35-48

00 19

00 Noir + 19 Orange Fluo

Norme CE: EN ISO 20345 S1P ESD SRC



S1P



METAL FREE



**305506**

T-shirt technique bicolore à manches courtes p.42

303004

Bermuda bicolore multipoches p.52

707004Y - VITAL YELLOW / 707004C - VITAL ORANGE

Chaussures de sécurité S1P ESD SRC p.72

FLUX

Série 707005K

- Semelle intérieure amovible
- Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau
- Niveau antidérapant maximal: SRC

Embout. Metal free. Composite, résistant à 200 J

Semelle anti-perforation. Matière textile, résistante à 1.100 N

Couper/Empeigne. Cuir Nobuk

Doublure intérieure. Maille respirante

Semelle. Polyuréthane de double densité

35-48

00

00 Noir

Norme CE: EN ISO 20345 S3 ESD SRC



S3



METAL FREE



GLIDE

Série 707101K

- Semelle intérieure amovible
- Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau
- Niveau antidérapant maximal: SRC

Embout. Metal free. Composite, résistant à 200 J

Semelle anti-perforation. Matière textile, résistante à 1.100 N

Couper/Empeigne. Cuir Nobuk

Doublure intérieure. Maille respirante

Semelle. Polyuréthane de double densité

35-48

00

00 Noir

Norme CE: EN ISO 20345 S3 ESD SRC



S3



METAL FREE



**305508**

T-shirt coton à manches courtes
avec bande segmentée p.28

303010S

Pantalon stretch avec genouillères
et bande segmentée p.30

707005K - FLUX

Chaussures de sécurité S3 ESD SRC p.74

FORCE

Série 707006

- Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau
- Niveau antidérapant maximal: SRC

Embout. Metal free. Composite, résistant à 200 J

Semelle anti-perforation. Matière textile, résistante à 1.100 N

Couper/Empeigne. Cuir huilé avec traitement hydrofuge

Doublure intérieure. Maille respirante

Semelle. Polyuréthane de double densité

35-48

49 16

49 Marron + 16 Orange

Norme CE: EN ISO 20345 S3 SRC



S3

METAL
FREE



BRISK

Série 707002

- Durabilité supérieure face aux contraintes mécaniques
- Niveau antidérapant maximal: SRC

Embout. Metal free. Composite, résistant à 200 J

Semelle anti-perforation. Matière textile, résistante à 1.100 N

Couper/Empeigne. Têxtil Canvas + Croûte de cuir

Doublure intérieure. Maille respirante

Semelle. Polyuréthane de double densité

35-48

49 16

49 Marron + 16 Orange

Norme CE: EN ISO 20345 S1P SRC



S1P

METAL
FREE





105702
Sweat demi-zippé p.145

103018S
Jean stretch p.121

707002 - BRISK
Chaussures de sécurité S1P SRC p.76

BAKER

Série 807101

- Chaussure de cuisine
- Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau
- Niveau antidérapant maximal: SRC

Embout. Metal free. Composite, résistant à 200 J

Couper/Empeigne. Microfibre résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau

Doublure intérieure. Maille respirante

Semelle. Polyuréthane de double densité

35-48

00

00 Noir



S2



METAL FREE



Norme CE: EN ISO 20345 S2 ESD SRC

Z450A

Chaussure Industrie alimentaire

- Chaussure Industrie alimentaire
- Niveau antidérapant maximal: SRC

Embout métallique.

Couper/Empeigne. Microfibre résistante à la pénétration et absorption de l'eau

Col rembourré.

Semelle. Polyuréthane de double densité

35-47

07

00 Blanche



S2



Norme CE: EN ISO 20345 S2 SRC

Z435A

Chaussure Sanitaire

- Chaussure sanitaire
- Niveau antidérapant maximal: SRC

Empeigne. Microfibre perforée

Col rembourré.

Fermeture. Velcro

Semelle. Polyuréthane de double densité

35-47

07

00

07 Blanche / 00 Noir



O1

Norme CE: EN ISO 20347 O1 SRC



434
Veste de cuisine à manches longues p.226

403008
Pantalon de cuisine multipoches
à carreaux p.231

807101 - BAKER
Chaussures de sécurité S2 ESD SRC p.78