

bizhub 5000i

Imprimante noir et blanc A4











BÉNÉFICES CLIENT



Une connectivité mobile Imprimez à tout moment, où que vous soyez, avec les technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



Services
Gestion efficace des parcs
d'imprimantes, incluant la
fourniture de consommables, la maintenance proactive et la configuration à distance

OPTIONS



Magasin papier PF-P23

Magasin papier PF-P24





LÉGENDE



Obligatoire En option

Cette option peut être installée uniquement avec l'option corres-pondante indiquée au-dessus

OPTIONS DE FINITION





Recto/ verso

Agrafage en coin (externe)

DESCRIPTIONS

MODULES D'ENTRÉE

 Magasin papier PF-P23
 250 feuilles; A5-A4; 60-120 g/m²

 Magasin papier PF-P24
 520 feuilles; A5-A4; 60-120 g/m²

MODULE DE FINITION

Module d'agrafage EH-C591 Agrafage de 20 feuilles hors ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Taille/résolution du panneau	1,8"
Mémoire système (standard/max.)	512 Mo (standard/max.)
Interface	Ethernet 10/100/1,000-Base-T; USB 2.0; Wi-Fi 802.11
	b/g/n
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4 / IPv6) ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP ; HTTP(S)
Capacité d'entrée papier (standard/max.)	570 feuilles / 1 610 feuilles (standard/max.)
Magasin papier 1	1x 520 feuilles ; A6–A4 ; 60–120 g/m²
En option magasin papier 1 - total	1x 250 feuilles ; A5–A4 ; 60–120 g/m² (jusqu'à 3x)
En option magasin papier 2 - total	1x 520 feuilles ; A5–A4 ; 60–120 g/m² (jusqu'à 2x)
Alimentation manuelle (bypass)	50 feuilles ; A6-A4 ; tailles personnalisées ;
	60-200 g/m ²
Recto verso automatique	A4; 60–105 g/m²
Capacité de sortie (standard)	250
Volume d'impression (mensuel)	Rec. 10 000 pages; max. 150 000 pages
Durée de vie du toner	Noir jusqu'à 20 000 pages
Durée de vie du tambour	50 000
Consommation électrique	220-240 V / 50/60 Hz ; moins de 770 W
Dimensions du système (L x P x H)	400 x 396 x 288 mm (sans options)
Poids du système	environ 13,2 kg (sans options)

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

Technologie d'imagerie	Laser
Technologie de toner	Toner polymérisé
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 dpi
Vitesse d'impression A4 (monochrome/couleur)	Jusqu'à 50 ppm
Temps de sortie de la première impression A4	7,5 s
(monochrome/couleur)	
Temps de préchauffage	Environ 25 s
Langage de description de page	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64);
	Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64)
	Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ;
	Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;
	Windows Server 2019 ; Macintosh OS X 10.10 ou
	ultérieur ; Linux
Polices d'imprimante	85 PCL Latin ; émulation 66 PostScript 3 Latin
Impression mobile	Mopria (Android) ; Google Cloud Print ; WiFi direct

FONCTIONS DU SYSTÈME

I ONCTIONS DO STSTEME	
Fonctions de sécurité - standard	Communication réseau SSL2; SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2;
	support IPsec; support IEEE 802.1x; impression
	sécurisée ; Kerberos
Fonctions de compatibilité - standard	Prise en charge Active Directory
	(nom d'utilisateur + mot de passe + adresse
	électronique + dossier SMB)
Fonctions de compatibilité - en option	Authentification par carte d'identification
	(lecteur de cartes ID)
Logiciels	Net Care Device Manager; Web Connection;
	Driver Packaging Utility



















