



KONICA MINOLTA

**bizhub C651i**  
Multifonction A3 couleur

**bizhub  
i-SERIES  
POUR UN  
FONCTIONNEMENT  
PLUS INTELLIGENT**  
REPENSER L'INFORMATIQUE



Giving Shape to Ideas

## AVANTAGES POUR LE CLIENT



### Fonctionnement intuitif

Utilisez le système bizhub comme un smartphone ou une tablette avec une interface utilisateur entièrement personnalisée



### Connectivité mobile

Imprimez à tout moment et en tout lieu grâce aux technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



### Sécurité

Intégration réseau sécurisée, chiffrement des données, réécriture sur disque dur et authentification avancée des utilisateurs



### Écosystème applicatif

Efficacité accrue grâce au vaste portefeuille d'applications de Konica Minolta



### Productivité

Fiabilité, numérisation et impression haute vitesse, combinées à des fonctions de finition performantes



### Éco-responsabilité

De nombreuses fonctions écologiques pour réduire votre consommation d'énergie et vos coûts

## OPTIONS

### 1 FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES

Reconnaissance de texte OCR  
LK-105v4

Polices de codes-barres  
LK-106

Polices Unicode  
LK-107

Polices OCR A et B  
LK-108

Pack de conversion de documents  
LK-110v2

Client ThinPrint®  
LK-111

Impression en mode « pull » sans serveur  
LK-114

Trusted Platform Module  
LK-115v2

Antivirus  
LK-116

Activation FOIP  
LK-117



### 2 CONNECTIVITÉ

Kit fax  
FK-514 OU x2

LAN sans fil  
UK-221

Kit USB 1/F  
EK-608 OU

Kit USB 1/F  
EK-609

Contrôleur Fiery  
IC-420

Kit d'interface pour IC-420  
VI-516

Authentification biométrique  
AU-102 OU

Lecteur de cartes

Kit de montage  
MK-735

### 3 AUTRES

Tablette de travail  
WT-506

Agrafage externe  
FS-P04

Clavier 10 touches  
KP-102

SSD de remplacement  
EM-908

Support clavier  
KH-102

Unité de purification de l'air  
CU-102

### 4 ENTRÉE SUPPORTS

1x Magasin universel  
(500 feuilles)  
PC-116 OU

2x Magasin universel  
(2x500 feuilles)  
PC-216 OU

Magasin grande capacité  
(2500 feuilles)  
PC-416 OU

Magasin grande capacité  
(1500 + 1000 feuilles)  
PC-417 OU

Meuble support  
DK-516x OU

Magasin très grande capacité  
3 000 feuilles  
LU-302 OU

Magasin très grande capacité  
LU-207 OU

Support papier bannière  
BT-C1e

### 5 MODULES DE FINITION

Réceptacle copie  
OT-513 OU

Module de finition externe  
FS-539  
Unité relais  
RU-513 OU

Agrafage externe +  
mode livret  
FS-539SD  
Unité relais  
RU-513 OU

Kit de perforation pour  
FS-539/SD  
PK-524

Module de finition externe  
FS-540  
Unité relais  
RU-513 OU

Agrafage externe +  
mode livret  
FS-540SD  
Unité relais  
RU-513 OU

Kit de perforation pour  
FS-540/SD  
PK-526

Insertion hors four pour  
FS-540/SD  
PI-507 OU

Séparateur de travaux pour  
FS-540/SD  
JS-602

Unité de pliage en Z pour  
FS-540/SD  
ZU-609

### LÉGENDE

- Option obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante au-dessus d'elle

## FONCTIONNALITÉS DE FINITION



Agrafage en coin



Agrafage deux points



Perforation deux trous



Perforation quatre trous



Recto-verso



Mixplex/mixmedia combiné



Pliage en deux



Insertion de feuilles, rapports



Pliage en trois



Livret



Tri décalé



Pliage en Z



Impression de bannières



Agrafage en coin (hors ligne)

## DESCRIPTION

### FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES

LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR	PPTX et PDF avec capacités de recherche
LK-106 Polices de codes-barres	Prise en charge de l'impression de codes-barres native
LK-107 Polices Unicode	Prise en charge de l'impression Unicode native
LK-108 Polices OCR A et B	Prise en charge de l'impression de polices OCR A et B native
LK-110v2 Pack de conversion de documents	Génération de divers formats de fichiers, dont DOCX, XLSX et PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Compression des données d'impression pour un impact moindre sur le réseau
LK-114 Impression en mode « pull » sans serveur	Solution d'impression sécurisée et Follow Me ne nécessitant pas d'application de serveur
LK-115v2 Trusted Platform Module	Trusted Platform Module pour protéger le chiffrement et le déchiffrement des données
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® capable d'analyser en temps réel l'ensemble des données entrantes et sortantes
LK-117 Activation FOIP	Réseaux Fax over IP (T.38), kit fax requis

### CONNECTIVITÉ

FK-514 Kit fax	Fax Super G3, fonctionnalité de fax numérique
UK-221 LAN sans fil	LAN sans fil et mode de point d'accès LAN sans fil
EK-608 Kit USB I/F	Connexion clavier USB
EK-609 Kit USB I/F	Connexion clavier USB ; Bluetooth
IC-420 Contrôleur Fiery	Contrôleur d'impression couleur professionnel
VI-516 Kit d'interface pour IC-420	Carte d'interface de contrôleur Fiery
AU-102 Authentification biométrique	Scanner de la structure veineuse des doigts
Lecteur de cartes	Diverses technologies de cartes
MK-735 Kit de montage	Kit d'installation pour lecteur de cartes

### AUTRES

WT-506 Tablette support	Support pour le dispositif d'authentification
KP-102 Clavier 10 touches	À utiliser à la place de l'écran tactile
FS-P04 Agrafage externe	Agrafage externe, 20 feuilles
EM-908 Remplacement du SSD	Augmenter la mémoire de stockage à 1 Go en SSD
KH-102 Support clavier	Support pour clavier USB
CU-102 Filtre à air	Améliore la qualité de l'air ambiant en réduisant les émissions

### MODULES D'ENTRÉE

PC-116 1x Magasin universel	500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-216 2x Magasin universel	2 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-416 Magasin grande capacité	2 500 feuilles, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-417 Magasin grande capacité	1 500 + 1 000 feuilles, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
LU-302 Magasin très grande capacité	3 000 feuilles, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
LU-207 Magasin très grande capacité	2 500 feuilles, A4-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
BT-C1e Magasin bannière	Alimentation de bannières multipages
DK-516x Meuble support	Fournit de l'espace de stockage pour impression, media et autres matériels

### MODULES DE FINITION

OT-513 Réceptacle copie	Sortie papier si absence d'un finisher
FS-539 Module de finition externe	Agrafage 50 feuilles, sortie maximale de 3 200 feuilles
FS-539SD Module de finition externe + livret	Finition agrafage 50 feuilles, finition livret de 20 feuilles, sortie maximale 2 200 feuilles
PK-524 Kit de perforation pour FS-539/SD	Perforations 2/4 trous, basculement automatique
FS-540 Module de finition externe	Agrafage 100 feuilles, sortie maximale de 3 200 feuilles
FS-540SD Module de finition externe + livret	Finition agrafage 100 feuilles, finition livret de 20 feuilles, sortie maximale 2 700 feuilles
PK-526 Kit de perforation*	Perforations 2/4 trous, basculement automatique
RU-513 Unité relais	Pour installation FS-539/SD ou FS-540/SD
JS-602 Séparateur de travaux*	Séparation pour la sortie fax, etc
PI-507 Insertion hors four*	Insertion de 1 ères de couvertures, post-finition
ZU-609 Unité de pliage en Z*	Pliage en 3 pour les formats A3

\*pour FS-540/SD uniquement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse système A4	Jusqu'à 65/65 ppm (monochrome/couleur)
Vitesse système A3	Jusqu'à 32/32 ppm (monochrome/couleur)
Vitesse recto-verso automatique A4	Jusqu'à 65/65 ppm (monochrome/couleur)
Délai de sortie de la première page A4	2,8/3,8 s (monochrome/couleur)
Temps de préchauffage	Environ 12/13 s (monochrome/couleur) <sup>1</sup>
Technologie d'imagerie	Laser
Technologie de toner	Toner polymérisé HD Simitri®
Taille de l'écran/résolution	10,1" / 1 024 × 600
Mémoire système	8 192 Mo (standard/max)
Disque dur système	SSD 256 Go (standard) / SSD 1 To (en option)
Interface	Ethernet 10/100/1000-Base-T ; USB 2.0 ; WiFi 802.11 b/g/n/ac (en option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6) ; SMB ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP(S) ; Bonjour
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 300 originaux ; A6-A3 ; 35-210 g/m <sup>2</sup> ; ADF DualScan
Détection alimentation double ADF	Standard
Format de papier imprimable	A6-SRA3 ; formats de papier personnalisés, papier bannière max. 1 200 × 297 mm
Grammage de papier imprimable	52-300 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier (standard)	1 150 feuilles / 6 650 feuilles
Magasin papier (en standard)	1x 500 feuilles, A6-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 500 feuilles, A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>

\* pris en charge/imprimables

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Magasin papier (en option)	1x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> 2x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2,500 sheets; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 1,500 + 1x 1,000 sheets; A5-A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Magasins grande capacité (en option)	1x 3,000; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2,500; A4-SRA3; custom sizes; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Bypass manuel	150 feuilles, A6-SRA3, formats personnalisés, 60-300 g/m <sup>2</sup>
Finitions (option)	Tri décalé, groupé, tri, agrafage interne/externe, perforation, pli en 2, pli en 3, pli en Z, livret, post-insertion
Unité duplex automatique	A6-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
Capacité de sortie (standard/max)	Jusqu'à 250 feuilles / 3 300 feuilles
Agrafage (maximum)	100 feuilles ou 98 feuilles + 2 feuilles de couv. (jusqu'à 300 g/m <sup>2</sup> )
Capacité de sortie agrafage	Jusqu'à 200 jeux
Pli en 3	Max : 3 feuilles
Capacité pli en 3	Jusqu'à 50 jeux ; ou illimité sans bac
Livret	Max : 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couv. (jusqu'à 300 g/m <sup>2</sup> )
Capacité de sortie livret	Jusqu'à 35 livrets ; ou illimité sans bac
Volume page (mensuel)	Rec : 53 000 pages/mois ; Max2 : 250 000 pages/mois
Durée de vie toner	Noir : jusqu'à 28 000 pages ; CMY : jusqu'à 28 000 pages
Durée de vie unité image (tambour/développeur)	Noir : jusqu'à 240 000 / 1 000 000 pages CMY : jusqu'à 165 000 / 1 000 000 pages
Consommation électrique	220 - 240V/50/60 Hz, moins de 2kW
Dimensions (L x P x H)	615 x 688 x 961 mm (sans option)
Poids	Approx. 100 kg (sans option)

## CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE

Résolution d'impression	1 800 (équivalent) × 600 ppp ; 1 200 × 1 200 ppp
Langage de description de page	PCL 6 (XL3.0) ; PCL 5c ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 or later; Unix; Linux; Citrix
Polices imprimante	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) optional: WiFi Direct

## CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE (EN OPTION)

Contrôleur d'impression	Fiery IC-420 V2 intégré
Processeur du contrôleur	Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz
Mémoire/disque dur	4 096 Mo / 500 Go
Langage de description de page	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) ; PCL 6 ; PCL 5c
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 ou version ultérieure

## CARACTÉRISTIQUES SCANNER

Vitesse de numérisation	Jusqu'à 140/140 ipm en recto (monochrome/couleur) Jusqu'à 280/280 ipm en recto-verso (monochrome/couleur)
Résolution de numérisation	Jusqu'à 600 × 600 ppp
Modes de numérisation	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) ; Scan-to-SMB (Scan-to-Home) ; Scan-to-FTP ; Scan-to-Box ; Scan-to-USB ; Scan-to-WebDAV ; Scan-to-DPWS ; Scan-to-URL ; numérisation TWAIN
Formats de fichiers	JPEG ; TIFF ; PDF ; PDF compact ; PDF chiffré ; XPS ; XPS compact ; PPTX En option : PDF avec capacités de recherche ; PDF/A 1a et 1b ; DOCX/PPTX/XLSX avec capacités de recherche
Destinations de numérisation	2 000 destinations + 100 groupes ; prise en charge LDAP

## CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

Résolution de copie	600 × 600 ppp
Gradation	256 gradations
Multicopie	1 à 9 999
Format d'origine	Max. A3
Zoom	25–400 % , paliers de 0,1 % ; zoom automatique

## CARACTÉRISTIQUES FAX

Standard	Super G3 (en option)
Transmission	Analogique ; i-Fax ; i-Fax couleur ; IP-Fax
Résolution	Jusqu'à 600 × 600 ppp
Compression	MH ; MR ; MMR ; JBIG
Modem fax	Jusqu'à 33,6 kbps
Destinations	2 000 destinations + 100 groupes

## CARACTÉRISTIQUES BOÎTE UTILISATEUR

Stockage de documents	Jusqu'à 3 000 documents ou 10 000 pages
Types de boîtes utilisateur	Public ; personnel (avec mot de passe ou authentification) ; groupe (avec authentification)
Types de boîtes système	Impression sécurisée ; impression de PDF chiffrés ; réception fax ; interrogation fax

## FONCTIONS SYSTÈME

Sécurité	Critères communs HCD-PP ISO 15408 (en évaluation) ; filtrage IP et blocage de ports ; communication réseau SSL3 et TLS1.1/1.2/1.3 ; prise en charge IPsec ; prise en charge IEEE 802.1x ; authentification des utilisateurs ; journal d'authentification ; impression sécurisée ; Kerberos ; réécriture sur disque dur ; chiffrement des données du disque dur (AES 256) ; fax confidentiels ; chiffrement des données d'impression utilisateur En option : analyse antivirus en temps réel (Bitdefender®) ; protection des copies (protection anticopie, protection par mot de passe)
Gestion des comptes	Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur ; prise en charge Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + dossier SMB) ; définition des droits d'accès utilisateur ; authentification par appareil mobile (Android) En option : authentification biométrique (scanner de la structure veineuse des doigts) ; authentification par carte (lecteur de cartes) ; authentification par appareil mobile (iOS)
Logiciels	Data Administrator ; Web Connection ; HDD Backup Utility ; Driver Packaging Utility ; Log Management Utility ; Font Management Utility ; Download Manager

<sup>1</sup> Le temps de préchauffage peut varier selon l'environnement de fonctionnement et l'utilisation.

<sup>2</sup> Si le volume maximum est atteint dans un délai d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.

- Toutes les caractéristiques se rapportent à du papier de format A4 et de qualité 80 g/m<sup>2</sup>.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées varient selon les systèmes d'exploitation, les applications et les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système.
- La durée de vie des consommables est calculée selon des conditions d'utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d'une page pour un format donné (5 % au format A4). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres variables d'impression : taux de recouvrement d'une page, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante ou encore humidité.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles au moment de l'impression et sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exemptes d'erreurs.
- Tous les noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées par leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels dans le présent document.