

BREZZA



610	melograno
Tipo pellame	
Concia	Bovino europeo
Tintura	Minerale Passante
Rifinizione	Poliuretanica Fiore
Superficie	corretto mm 0,9-1,1
Spessore	≥ mq 5,0 ≥ 1.000
Taglia media	cicli ≥ 250 cicli ≥ 4
Sfregamenti a secco	scala dei blu ≥ 4
Sfregamenti a umido	scala dei grigi ≥ 3
Solidità alla luce	,0 N/cm ² Nessuna
Invecchiamento da calore	accensione Nessuna
Ancoraggio rifinizione	accensione Nessuna
Reazione al fuoco	accensione Nessuna
	accensione
	BS 58520/1
	EN 1021-1/2
	IMO M-FDMS-C 202
Hide type	European bovine
Tanning	Mineral
Dyeing	Penetrating
Finishing	Polyurethane
Surface	Smooth grain
Thickness	mm 0,9-1,1
Average size	≥ sqm 5,0
Dry friction	≥ 1.000 cycles
Damp friction	≥ 250 cycles
Solidity in light	≥ 4 blue scale
Heat ageing	≥ 4 grey scale
Finishing locking	≥ 3,0 N/cm ²
Fire reaction	No ignition
	No ignition
	No ignition
	No ignition



I valori riportati possono variare senza preavviso. Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.
All values may change without notice. Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same tonality of colour from one lot to another.

Any values may change without notice. Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same tonality or colour from one lot to another.
Evitare la pulizia con prodotti aggressivi - Avoid cleaning with aggressive products.
Spolverare regolarmente con un panno morbido ed asciutto - Regularly dust with a soft and dry cloth.

Spolverare regolarmente con un panno morbido ed asciutto - Regularly dust with a soft and dry cloth.
Evitare l'esposizione diretta al sole e a fonti di calore - Keep away from direct sunlight and from direct heat.
Evitare il contatto tra colori chiari e scuri anche tra materiali diversi - Avoid contact between light and dark colours even between different materials.

Evitare il contatto fra colori chiari e scuri anche fra materiali diversi - Avoid contact between light and dark colours even between different materials.