



PŁYTKI SZKLIWIONE – PRZEWODNIK INSTALACJI I KONSERWACJI

INSTALACJA I KONSERWACJA

Kolekcj płytek terakotowych nadaje się do większości zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, w tym do podłóg, ścian, blatów, pryszniców, łazienek, basenów, spa i fontann w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Ponieważ zakup płytek do domu lub projektu komercyjnego stanowi ważną inwestycję, prawidłowa instalacja i konserwacja są kluczowe.

ZROZUMIENIE PŁYTEK

Ważne jest, aby zrozumieć, że różnice w kolorze, kształcie, rozmiarze, teksturze i nasiąkliwości są unikalnymi cechami, które wyróżniają każdy z tych produktów.

Płytki szklwione

- Kolorowy, płynny szklw nakładany jest na powierzchnię ceramicznego korpusu.
- Płytką jest wypalana w piecu w bardzo wysokich temperaturach, przekraczających 1 050°C.

- Proces szkliwienia definiuje kolor i teksturę powierzchni, a także sprawia, że płytka staje się twarda, nieporowata i niemal nieprzepuszczalna dla wody.
- Szkliwione płytki są łatwiejsze do czyszczenia, a wszelkie płyny szybciej z nich spływają.

Wariacje rozmiaru i długości

- Nasze płytki kurczą się podczas procesu produkcji.
- Można oczekiwać pewnych odchyień, zwłaszcza w przypadku dłuższych płytek.

Łukowatość i nierówności powierzchni

- Glinka jest materiałem elastycznym, więc podczas procesu produkcji może próbować wrócić do swojego pierwotnego kształtu.
- Dlatego można się spodziewać pewnego stopnia łukowatości oraz nierówności powierzchni.
- Nierówności mogą wystąpić w dowolnym miejscu na płytce, w tym w formie lekko podniesionych narożników lub krawędzi.

Wariacje koloru i szkliwa

- Różnice odcieni są naturalne w przypadku wszystkich produktów ceramicznych, a niektóre płytki mogą wykazywać większą zmienność kolorystyczną w obrębie tej samej partii.
- Wszystkie nasze szkliwa klasyfikujemy jako: niską, umiarkowaną, wysoką lub bardzo wysoką zmienność.

- W przypadku płytek reliefowych grubość szkliwa może się różnić, co sprawia, że kolory mogą wyglądać na ciemniejsze lub jaśniejsze w różnych obszarach płytki.

FUGOWANIE PŁYTEK

- Zalecamy stosowanie fugi o szerokości od 1 do 4 mm, co pozwala płytkom na łączenie się w sposób naturalny, uwzględniając nieregularności krawędzi.
- Szerokość fugi może być modyfikowana w celu dopasowania układu płytek do sąsiadujących elementów architektonicznych.
- Ważne jest także rozważenie koloru fugi w odniesieniu do koloru wybranych płytek.
- Można zdecydować się na fugę kontrastującą dla podkreślenia wyglądu płytek.
- Aby stworzyć bardziej jednolitą powierzchnię, wybierz fugę o zbliżonym kolorze do płytek.

PRZYGOTOWANIE PŁYTEK

Dokładne zaplanowanie układu płytek ma kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu wizualnego.

- Sortowanie: Wstępnie posegreguj płytki według koloru i rozmiaru, aby równomiernie rozłożyć różnice w wyglądzie.
- Mieszanie: Zaleca się mieszanie płytek przed instalacją.
- Inspekcja: Sprawdź każdą płytkę pod kątem pęknięć lub innych wad, które mogłyby wpłynąć na jej zastosowanie.

Płytki nadają się do większości zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, w tym do podłóg, ścian, blatów, pryszniców, łazienek, basenów, spa i fontann w domach prywatnych oraz budynkach komercyjnych.

INSTALACJA PŁYTEK

Płytki należy instalować zgodnie ze standardami dla szklanej terakoty.

Kroki instalacji

1. Przygotowanie podłoża: Powierzchnia musi być czysta, równa i odpowiednio przygotowana.
2. Określenie układu: Wyznacz punkty startowe i miejsca cięcia dla optymalnego efektu.
3. Rozmieszczenie płytek: Posortuj i rozłóż płytki tak, aby zapewnić harmonijną kompozycję.
4. Nakładanie kleju: Użyj pacy z dużymi zębami, aby równomiernie rozprowadzić klej.
5. Montaż płytek: Układaj płytki, dociskając je mocno do kleju. Można użyć krzyżyków dystansowych dla równomiernych odstępów.
6. Cięcie płytek: W razie potrzeby przycinaj płytki przy użyciu przecinarki ręcznej lub piły wodnej.
7. Fugowanie: Po 24 godzinach schnięcia wypełnij szczeliny fugą za pomocą gumowej pacy.

8. Czystczenie: Natychmiast po fugowaniu usuń nadmiar fugi wilgotną gąbką, często ją płuczając.

KONSERWACJA

Płytki są łatwe w utrzymaniu i wymagają jedynie podstawowej pielęgnacji.

- Codzienne czyszczenie: Używaj naturalnego, pH-zrównoważonego środka czyszczącego rozcieńczonego w ciepłej wodzie.
- Usuwanie trudnych zabrudzeń: Do czyszczenia fug i uporczywych zabrudzeń używaj twardej szczotki z naturalnym włosiem.

Unikaj:

- Środków ściernych oraz produktów zawierających wybielacz, amoniak lub rozpuszczalniki.
- Twardych szczotek i wełny stalowej, które mogą porysować powierzchnię.
- W miejscach narażonych na tłuszcz (np. kuchnia): Należy natychmiast usuwać plamy oleju, aby uniknąć ich wnikania w płytki.

FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

- Czy wszystkie płytki nadają się do każdego zastosowania?

Nie, niektóre szkliwa są przeznaczone tylko na ściany lub nie nadają się do basenów.

- Czy można układać płytki bez fug?

W praktyce nie jest to zalecane. Nawet przy płytkach o ciętych krawędziach rekomendujemy fugę o szerokości co najmniej 1-2 mm.

- Czy płytki nadają się do kominków?

Tak, nasze płytki są odporne na wysokie temperatury.

- Czy trzeba impregnować szkliwione płytki?

Zwykle nie, ale w przypadku szkliw craquelé w niektórych zastosowaniach zaleca się impregnację przed fugowaniem.