

Elektrinė Grandininė Talė

EQ Modelis

Iki 1000 kg

**Iki 15% didesnis
našumas!**

KOMPAKTIŠKOJI!

Maža ir galinga

Made in Japan!

**Su dažnio
keitikliu**

- Tikslusis krovinio valdymas
- Reguliuojamas greičio valdymas

Padidintas našumas

130% kėlimo greitis kai apkrova iki 30% kėlimo galios

**Elektromagnetinis
ištraukiamo rotoriaus
stabdys**

Ilgas tarnavimas,
nereikia priežiūros

**Elektroninė variklio
šilumos apsauga**

Apsaugo nuo variklio
perkaitimo

Apsauga nuo perkrovos

Dažnių keitiklio ir slydimo
sąnkabos pagalba

**Nikeliuota kėlmo
grandinė**

Atsparumas dėvėjimuisi
ir korozijai



KITO

UAB Miranga
Ukmergės 369A
12142, Vilnius

+370 698 545

info@miranga.lt

www.miranga.lt

Lengvai montuojama
kilpinė pakaba

Išlieto aliuminio
korpusas

Patvarus
ventiliatoriaus
aušinamas
variklis

Nesunkiai aptarnaujama
dėl:

nėra transformatoriaus
nėra magnetinių išjungėjų
nėra stabdžio išjungėjo
nėra stabdžio ritės

Grandinės dėžė
iš tvirto plastiko

Dažnių keitiklis

Tikslesnis krovinio valdymas
Reguliuojamas greitis



Standartinė konfigūracija:

- Dažnio keitiklis
- 380-400V / 3 fazės
- Apsauga nuo perkrovos dažnių keitiklio ir slydimo sąnambos pagalba
- Darbo valandų skaitiklis
- Kėlimo aukščio ribotuvas
- Ištraukiamo rotorius variklio stabdis
- Nikeliuota kėlimo grandinė DAT (G 80) standartas EN 818-7
- Grandinės dėžė iš tvirto plastiko
- Patogus valdymo pultas
- 24V valdymas
- Išlieto aliuminio korpusas
- Talių iki 500kg kėlimo galios FEM grupė 3m / ISO M6

Papildomai:

- Ranka arba grandine valdomi vežimėliai
- Elektriniai vežimėliai su dažnių keitikliu



Techniniai duomenys:

Tipas	Kėlimo galia, kg	Variklio galia, kW	Kėlimo greitis kai apkrova m/min			Grandinės matmenys, mm	FEM grupė	Svoris, kg	Nuosavas aukštis, mm
			0-30%	30-100%	Lėtasis				
EQ001IS	125	0,5	22,1	17,0	2,8	5,6x15,7	3m	30	395
EQ003IS	250	0,5	13,0	10,0	1,7	5,6x15,8	3m	30	395
EQ005IS	500	0,75	9,9	7,6	1,3	5,6x15,9	3m	32	410
EQ010IS	1000	1,5	9,2	7,1	1,2	7,1x19,9	2m	42	465

Elektrinio vežimėlio techniniai duomenys

Tipas	Variklio galia, kW	Pavažiavimo greitis*, m/min		Sijos lentynos plotis, mm		Minimalus posūkio spindulys, mm
		Greitasis	Lėtasis	Standartas	Opcija	
EQ001IS	0,4	24	4	58 - 163	164 - 305	800
EQ003IS						
EQ005IS						
EQ010IS						

* reguliuojamas pavažiavimo greitis 24/2,4