

KITO

 **MIRANGA**

Elektrinė Grandininė Talė

ER2 Modelis Iki 20 tonų



NAUJA!

Patvari, Saugi,
lengva naudoti

Made in Japan!

Su dažnio keitikliu

Tikslesnis
krovinio valdymas

**Naujas elektromagnetinis
stabdis**

Gersnis veikimas ir
saugumas

**Naujoviškas grandinės
skriemulys**

Švelnesnis ir tylusis
darbas

Aukšta FEM klasifikacija

M6/3m su kėlimo galia iki
500kg ir su dviem greičiais

**Sumažintas kėlimo
grandinės dėvėjimasis**

Puikus atsparumas ir
patvarumas

**10 metų garantija
stabdžiams**



**Garantija: 3 metų talės garantija ir 10 metų
garantija jos stabdžių sistemai.**

Garantija galioja tik jei darbo sąlygos, patikrinimų ir aptarnavimų
intervalai yra vykdomi kaip nurodyta Naudojimosi instrukcijoje

www.miranga.lt



KITO

MIRANGA

UAB Miranga
Ukmergės 369A
12142, Vilnius

+370 698 545

info@miranga.lt

www.miranga.lt



- 400V / 50Hz
- Dažnio keitiklis talėms su dviem greičiais
- Kontaktorių valdymas talėms su vienu greičiu
- CH-Meter: darbo valandų ir paleidimų skaičiavimas
- Ergonomiškas valdymo pultas
- Elektromagnetinis stabdis
- Aukščio ribotuvi
- Brezentinis grandinės krepšys
- Nikeliuota kėlimo grandinė DAT (G 80) Standartas EN 818-7
- Apsauga nuo perkaitimo
- Anglies pluošto sąnaka

Opcijos:
- 500 V / Kontaktorių valdymas
- 230 V / 50 Hz / 60 Hz, 3 fazės

- Motorizuotų vežimėlių guminiai buferiai
- Papildomas mechaninis stabdis
- Elektrinis perkrovos ribotuvas

- Grasinė perkrovos signalizacija
- Nuotolinis Radijo valdymas
- Kintamo greičio valdymas

- Aukščio ribotuvo jungiklis
- Plieninis kėlimo grandinės konteineris
- Vežimėliai: su el.pavara, su grandinine pavara, stumdomas

1 Talės pakaba:

Pakabinimo kablys arba kilpa lengvai sumontuojama ir išmontuojama (išskyrus F-korpusą)

2 Aliuminio lydinio korpusas:

Pakabinimo kablys arba kilpa lengvai sumontuojama ir išmontuojama (išskyrus F-korpusą)

3 Kėlimo grandinės krepšys:

Brezentinis grandinės konteineris

4 Kėlimo grandinė:

Nikeliuota kėlimo grandinė DAT (G 80) Standartas EN 818-7

5 Mygtukinis valdymo pultas:

Ergonomiškas dizainas, padidintas patvarumas

6 Prikabinimo kablys:

360° pasisukantis, eliminuoja kėlimo grandinės susisukimą

7 Išorinis ventiliatorius:

Aliuminio lydinio variklio rėmas su ventiliatoriumi sumažina temperatūros kilimą atsirandantį dėl ilgo naudojimo

8 Elektromagnetinis stabdis:

Stipri stabdymo jėga ir krovinių fiksacija

9 Variklio termoapsauga:

Jutiklis išjungia talę jei ji perkaista

10 Grandinės kreiptuvas:

Unikali konstrukcija leidžia grandinei slysti labai lengvai

11 Pavara:

Sraigtiniai krumpliaračiai veikia švelniai ir tyliai

12 Frikcinė sąnaka:

Neseniai KITO sukurta kaip apsauga nuo perkrovos kuri nutraukia galios perdavimą iš variklio

13 Tiesioginis pajungimas

Lengva prijungti ir atjungti su specialiais vidiniais gnybtais

14. Motovalandų ir pakėlimų skaitikliai integruoti į dažnio keitiklį

Leidžia efektyviai kontroliuoti aptarnavimų intervalus

15 Galiniai pakėlimo ir nuleidimo išjungėjai:

Išjungia variklį kai prikabinimo kablys pasiekia pakėlimo ir nuleidimo ribas

Techniniai duomenys

| Modelis | Kėlimo galia (kg) | Korpuso dydis | FEM | Variklio galia (kW) | Kėlimo greitis (m/min) | Grandinė (mm) | Grandinės (vnt) | Nuosavas aukštis (mm) | Svoris (kg) |
|-----------|-------------------|---------------|--------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| ER2-001IH | 125 | B | M6/3m | 0.56 | 16.6-2.8 | 4,3x12,0 | 1 | 350 | 27 |
| ER2-003IS | 250 | | | | 10.8-1.8 | | 1 | | |
| ER2-003IH | 250 | C | M6/3m | 0.9 | 15.7-2.6 | 6,0x16,8 | 1 | 370 | 36 |
| ER2-005IL | 500 | | | | 4.5-0.8 | | 1 | | |
| ER2-005IS | 500 | D | M5/2m | 0.9 | 8.5-1.4 | 7,7x21,5 | 1 | 370 | 36 |
| ER2-010IL | 1000 | | | | 4.2-0.7 | | 1 | | |
| ER2-010IS | 1000 | E | M5/2m | 1.8 | 8.2-1.4 | 10,2x28,5 | 1 | 430 | 52 |
| ER2-016IS | 1600 | | | | 5.3-0.9 | | 1 | | |
| ER2-020IL | 2000 | F | M4/1Am | 3.5 | 4.3-0.7 | 10,2x28,5 | 1 | 575 | 73 |
| ER2-020IS | 2000 | | | | 8.2-1.4 | | 1 | | |
| ER2-025IS | 2500 | E | M4/1Am | 3.5 | 6.6-1.1 | 10,2x28,5 | 1 | 625 | 100 |
| ER2-032IS | 3200 | | | | 5.2-0.9 | | 2 | | |
| ER2-050IS | 5000 | F | M4/1Am | 3.5 | 3.3-0.6 | 11,2x31,3 | 2 | 850 | 128 |

Pastaba: KITO ir Miranga neprisiima atsakomybės už įrangos patvarumą jei nėra laikomasi Naudojimosi instrukcijose nurodytų darbo kultūros, saugos ir priežiūros reikalavimų.