



Tinacos Tritón SA de CV

Ventas : 55 43 32 03 83

Planta: 55 86 52 23 60

Dir. Gral: 55 21 10 15 10

TINACO TRICAPA NEGRO

Tinaco 150 Lts



Tinaco 150 Lts	
Alto	0,61 mts
Diámetro	0,57 mts

Tinaco 300 Lts



Tinaco 300 Lts	
Alto	0,80 mts
Diámetro	0,72 mts

Tinaco 450 Lts



Tinaco 450 Lts	
Alto	1,00 mts
Diámetro	0,86 mts

Tinaco 750 Lts



Tinaco 750 Lts	
Alto	1,16 mts
Diámetro	0,97 mts

Tinaco 800 Lts



Tinaco 800 Lts	
Alto	1,10 mts
Diámetro	1,03 mts

Tinaco 1,100 Lts



Tinaco 1,100 Lts	
Alto	1,35 mts
Diámetro	1,10 mts



Tinacos Tritón SA de CV

Ventas : 55 43 32 03 83

Planta: 55 86 52 23 60

Dir. Gral: 55 21 10 15 10

TINACO TRICAPA NEGRO

Tinaco 1,250 Lts



Tinaco 1,250 Lts	
Alto	1,46 mts
Diámetro	1,10 mts

Tinaco 3,000 Lts



Tinaco 3,000 Lts	
Alto	1,75 mts
Diámetro	1,54 mts

Tinaco 6,000 Lts



Tinaco 6,000 Lts	
Alto	2,00 mts
Diámetro	2,00 mts

* Los precios publicados NO INCLUYEN IVA o COMISION por pago con Tajreta de Crédito, y/o Débito, ni envío fuera de la zona de cobertura



Tinacos Tritón SA de CV

Ventas : 55 43 32 03 83 

Planta: 55 86 52 23 60 

TINACO TRICAPA BEIGE

Tinaco 750 Lts



Tinaco 750 Lts	
Alto	1,16 mts
Diámetro	0,97 mts

Tinaco 3,000 Lts



Tinaco 800 Lts	
Alto	1,10 mts
Diámetro	1,03 mts

Tinaco 1,250 Lts



Tinaco 1,250 Lts	
Alto	1,46 mts
Diámetro	1,10 mts

* Los precios publicados NO INCLUYEN IVA o COMISION por pago con Tajreta de Crédito, y/o Débito, ni envío fuera de la zona de cobertura



Tinacos Tritón SA de CV

Ventas : 55 43 32 03 83

Planta: 55 86 52 23 60

Dir. Gral: 55 21 10 15 10

TINACO TRICAPA HORIZONTAL

**Tinaco Horizontal
450 Lts**



Tinaco Horizontal 450 Lts	
Alto	0,75 mts
Largo	1,20 mts
Ancho	0,70 mts



**Tinaco Horizontal
1,100 Lts**



Tinaco Horizontal 1,100 Lts	
Alto	1,04 mts
Largo	1,45 mts
Ancho	0,95 mts

**Tinaco Horizontal Con
Rompe Olas 2,800 Lts**



Tinaco Horizontal 2,800 Lts	
Alto	1,30 mts
Largo	2,40 mts
Ancho	1,25 mts

* Los precios publicados NO INCLUYEN IVA o COMISION por pago con Tajreta de Crédito, y/o Débito, ni envío fuera de la zona de cobertura



Tinacos Tritón SA de CV

Ventas : 55 43 32 03 83

Planta: 55 86 52 23 60

Dir. Gral: 55 21 10 15 10

TINACO ROCKET PARA ESPACIOS REDUCIDOS

Rocket 700 Lts

Rocket 400 Lts



Rocket 400 Lts	
Alto	1,40 mts
Diámetro	0,57 mts



Rocket 700 Lts	
Alto	1,64 mts
Diámetro	0,70 mts

Rocket 2,000 Lts

Rocket 1,100 Lts



Rocket 1,100 Lts	
Alto	1,90 mts
Diámetro	0,84 mts



Rocket 2,000 Lts	
Alto	2,10 mts
Diámetro	1,10 mts

* Los precios publicados NO INCLUYEN IVA o COMISION por pago con Tajreta de Crédito, y/o Débito, ni envío fuera de la zona de cobertura



Tinacos Tritón SA de CV

Ventas : 55 43 32 03 83

Planta: 55 86 52 23 60

Dir. Gral: 55 21 10 15 10

CISTERNA AZUL REFORZADA

Cisterna 3,000 Lts



Cisterna 3,000 Lts	
Alto	1,75 mts
Diámetro	1,54 mts

Cisterna 6,000 Lts	
Alto	2,00 mts
Diámetro	2,00 mts

Cisterna 6,000 Lts



Cisterna 10,000 Lts



Cisterna 10,000 Lts	
Alto	2,60 mts
Diámetro	2,40 mts

* Los precios publicados NO INCLUYEN IVA o COMISION por pago con Tajreta de Crédito, y/o Débito, ni envío fuera de la zona de cobertura



Tinacos Tritón SA de CV

Ventas : 55 43 32 03 83 

Planta: 55 86 52 23 60

Dir. Gral: 55 21 10 15 10 

BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE

Biodigestor 1,300 Lts



Biodigestor 1,300 Lts

Alto	1,95 mts
Diámetro	1,10 mts

Incluye :

- Registro de Lodos
- Válvula para Registro





Tinacos Tritón SA de CV

Ventas : 55 43 32 03 83 

Planta: 55 86 52 23 60

Dir. Gral: 55 21 10 15 10 

Descripción

Productos fabricados con polietileno de LMDPE grado alimenticio aprobado por la FDA, su estructura está compuesta con la técnica de tres capas, negro / azul / beige / espumante / transparente para garantizar su impermeabilidad y la formación microorganismos por incluir IRGAGUARD de CIBA.

Es dirigido al almacenamiento de agua potable y altamente efectivo en el uso humano para lavado y enjuague de superficies, equipos y alimentos sin riesgo de generación de subproductos tóxicos para el ser humano.

Características

- ◆ Color negro/ azul / beige con protección UV en el exterior evita que los rayos ultravioleta penetren y se desarrollen microorganismos, descomponiendo el agua almacenada.
- ◆ Capa intermedia color azul, espumado de polietileno para dar fuerza, estructura y aislamiento térmico para mantener el agua fresca en zonas cálidas.
- ◆ Recubrimiento interior transparente que otorga gran resistencia y flexibilidad al producto, sella los poros y protege la superficie contra bacterias, algas y microorganismos.
- ◆ Cuatro hombros, dos cinturones en el cuerpo y seis venas en el fondo para mayor refuerzo.
- ◆ Accesorios fabricados con plástico ABS de gran calidad que extienden la vida útil de los herrajes. Incluye válvula de tanque alto, flotador con varilla, multiconector y jarro de aire. Tapa herméticamente sellada le da impermeabilidad al 100 % evitando que insectos, microorganismos o polución en el aire penetren.

Datos Técnicos

Tinaco elaborado con la técnica de Rotomoldeo en una sola pieza, con formula de plásticos que permiten moldear diseños con refuerzos en base, cuerpo y hombros, que son sometidos a pruebas de laboratorio comprobando que nuestros productos cumplen con la norma NMX-C-374-ONNCE-CNCP-2012 con las siguientes características:

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES / LLDPE RESINA DE POLIETILENO			
PRUEBA	ASTM	UNIDADES	RESULTADO
DENSIDAD	D1505 gr/cm3	Kg/cm3	0.937 937
TINTE (DIFERENCIAL) / 190°C/2.16 kg	D1238	dg/min gr/10 MIN	4.0 – 5.0 4.0 – 5.0
IMPACTO EN BAJA TEMPERATURA -40° C	ARM STD 1/8" specimen	J(ft/lbf)	61(45)
ANÁLISIS DE CRIBADO MALLA 35, RETENIDO EN M-35	D-1921	%	MENOR AL 2 %
DENSIDAD A GRANEL	D-1895	kg/m3 (gr/cm3)	330-390 (0.33 - 0.39)
FLUIDEZ A GRANEL	D-1895	kg/s (gr/s)	0.0025-0.004 (2.5 – 4)

Precauciones

- ◆ Evite el azotar, golpear, comprimir, perforar y arrastrar el tinaco.
- ◆ No deje destapado su tinaco
- ◆ Colóquese en base plana y lejos del fuego, y de puntas punzocortantes
- ◆ No se coloque a nivel suelo sin tapadera
- ◆ Manténgase fuera del alcance de los niños

Uso Recomendado

Superficie en contacto con alimentos, líneas de alimentación domestica industrial y comercial, pasteurizadores, enfriado, aseo personal, líquido para la industria, la construcción, el agro, el comercio.

Diseñado para que los sólidos se precipiten y se pueda retirar adecuadamente se recomienda Lavado antimicrobial cada 3 meses para neutralizar y eliminar la flora natural del agua y preservar su calidad, enjuague con agua potable.

Instrucciones de Instalación

Se recomienda se haga la instalación por personal especializado sobre una base plana y firme de concreto, evitar usar estructuras de metal y otros.

Garantía de Por Vida Contra Defectos de Fábrica