



RECUBRIMIENTO TÉRMICO INTERIOR



Recubrimiento Térmico para Interiores, es un recubrimiento aislante térmico elaborado con cargas minerales y microesferas combinadas con polímeros de alto desempeño, para ser utilizado como acabado y aislamiento al mismo tiempo. Ideal para paredes y cielos interiores, puede ser utilizado en sistemas de construcción ligera, tabla roca, tabla cemento, bloque y ladrillo. Mejora el rendimiento energético de las edificaciones y ahorra energía para toda la vida.

BENEFICIOS

- ✓ Reduce el consumo de energía
- ✓ Super flexible
- ✓ Para uso en muros y plafones interiores
- ✓ Cubre y aísla al mismo tiempo
- ✓ Acabado fino, puede ser pintado
- ✓ Buen tiempo de secado
- ✓ Resistente a los agrietamientos
- ✓ Resistente al crecimiento de moho
- ✓ Proporciona comodidad térmica
- ✓ Muy ligero y fácil de aplicar

INFORMACION DEL PRODUCTO	
Presentaciones	Cubeta de 27 kg.
	Cubeta de 6.75 kg.
Color	Blanco
Adherencia	Muy Buena
Rendimiento	30 m2 (27 kg)
Encogimiento	Mínimo
Agrietamiento	Muy Resistente



INSTRUCCIONES

Aplicar Recubrimiento Térmico Interior en toda la superficie utilizando una espátula o llana dejando una capa delgada para permitir un periodo de secado que puede variar dependiendo de las condiciones climáticas, por un periodo de 24 horas para un secado óptimo antes de aplicar una segunda capa. Aplicar una segunda capa en toda la superficie, buscando eliminar más imperfecciones y dejando un recubrimiento uniforme.

Una vez que la superficie esté seca, lijar para refinar detalles, preferiblemente utilizando papel de lija muy fino, y estará listo para pintar.

GARANTIAS

Elaborado con procedimientos y materias primas de la más alta calidad, que cumplen con estándares internacionales. Aún así, existen factores sobre los cuales no tenemos una responsabilidad directa, como la técnica utilizada por el instalador, condiciones climatológicas, el mezclado y la preparación de la superficie, por lo que nuestra responsabilidad se limita única y exclusivamente a reponer la misma cantidad de material en caso de que el contenido de este producto esté defectuoso. La garantía será válida hasta 30 días después de su compra. Para cualquier especificación, duda o aclaración, comunicarse con el fabricante.

Atención al Clientes
(664) 115 9875

Correo Electrónico
titanrecubrimientos@gmail.com

Sitio de Internet
www.titanrecubrimientos.com



RENDIMIENTO

Con espátula o llana: 30m2
a 2 manos por cubeta de 27 kg,
para una apariencia homogénea.

Temperatura de aplicación óptima:
15° C a 40° C

Tiempo de secado inicial: 24 horas

Almacene el producto y genere una rotación
cada 60 días, por un periodo no mayor de 3 meses,
en un área fresca, seca y bajo techo.

LOS TITANES DE LA CONSTRUCCIÓN