

NOUVEAUTÉ 2025



+ Produit

- Bâti-support pré-monté : pose rapide
- Le réservoir WC WaterFlush réduit de 40% la consommation d'eau
- Pas d'entretien : système breveté qui ne nécessite aucun entretien
- Pas de stagnation d'eau : limite le développement des bactéries
- Compatible avec l'eau de pluie

Prix public HT 2025 : 400,32 €

Descriptif produit

Bâti-support autoportant pour WC suspendu (kit1/2).
Pieds larges pour fixation sur sol porteur.
Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1m).

Compatible avec les parements de 10 à 50 mm.

Tube de chasse : 32 mm de diamètre.

Nez de jonction : 55 mm de diamètre.

Pipe d'évacuation en ABS à joint d'étanchéité : 100 mm de diamètre. Entraxe fixation cuvette : 180-230 mm

Testé conforme pour une résistance à une charge de 400 kg

Equipé d'un réservoir sans mécanisme à cloche, système breveté de baquet à bascule.
Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.
Robinet flotteur silencieux en laiton filetage M 3/8" -NF 076 – Classe acoustique : marque NF-classe 1.
Volumes de chasse : 2l / 6l
Matériau : ABS noir 100% recyclé
Réservoir 100% recyclable

Composition du kit

- 1 bâti-support en cataphorèse noir livré pré-monté

Délai de livraison : sous 15 jours



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques techniques

	Hauteur bâti	Largeur bâti	Profondeur bâti	Code EAN
Réf 3001	1130 mm	530 mm	250 mm	3770017663419