

NOUVEAUTÉ 2025



### + Produit

- Bâti-support pré-monté : pose rapide
- Le réservoir WC WaterFlush réduit de 40% la consommation d'eau
- Pas d'entretien : système breveté qui ne nécessite aucun entretien
- Pas de stagnation d'eau : limite le développement des bactéries
- Compatible avec l'eau de pluie

**Prix public HT 2025 : 922,54 €**

### Descriptif produit

Bâti-support autoportant pour WC suspendu (kit1/2). Pieds larges pour fixation sur sol porteur. Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1m). Compatible avec les parements de 10 à 50 mm. Tube de chasse : 32 mm de diamètre. Nez de jonction : 55 mm de diamètre. Pipe d'évacuation en ABS à joint d'étanchéité : 100 mm de diamètre. Entraxe fixation cuvette : 180-230 mm

**Testé conforme pour une résistance à une charge de 400 kg**

Plaque de commande avec système double chasse réglable pour la petite chasse 2/3 litres et la grande chasse 4/6 litres.

Déclenchement par la goutte d'eau souple et ergonomique.

Système de fixation invisible.

Matériau : ABS 100% recyclable

Coloris disponibles : blanc, beige 100% recyclé, noir 100% recyclé ○ ● ●

Cuvette WC suspendue sans bride.

Sortie évacuation : horizontale

Matériau : céramique sanitaire

Coloris : blanc

Equipé d'un réservoir sans mécanisme à cloche, système breveté de baquet à bascule. Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré. Robinet flotteur silencieux en laiton filetage M 3/8" NF 076 – Classe acoustique : marque NF-classe 1. Volumes de chasse : 2l / 6l  
Matériau : ABS noir 100% recyclé  
Réservoir 100% recyclable

Abattant WC avec frein de chute

Surface de l'abattant lisse : assure une hygiène optimale

Charnières en inox

Matériau : Duroplast

Coloris : blanc

Délai de livraison : sous 15 jours



FABRIQUÉ EN FRANCE



## Composition du colis

- 1 bâti-support autoportant WaterFlush
- 1 plaque de commande WaterFlush
- 1 cuvette WC suspendue sans bride
- 1 abattant WC avec frein de chute

## Caractéristiques techniques des composants

	Hauteur bâti	Largeur bâti	Profondeur bâti
Réf bâti	1130 mm	530 mm	250 mm
	Hauteur plaque	Largeur plaque	Epaisseur plaque
Réf plaque de commande	355 mm	230 mm	20 mm
	Hauteur cuvette	Largeur cuvette	Longueur cuvette
Réf cuvette	410 mm	360 mm	540 mm
	Hauteur abattant	Largeur abattant	Longueur abattant
Réf abattant	49 mm	368 mm	438 mm

## Caractéristiques techniques du pack

### Code EAN

Réf 3007  
Pack bâti support WC sans bride  
avec abattant frein de chute WaterFlush

3770017663600