

NOUVEAUTÉ 2025



Descriptif produit

Bâti-support autoportant pour WC suspendu (kit1/2). Pieds larges pour fixation sur sol porteur. Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1m). Compatible avec les parements de 10 à 50 mm. Tube de chasse : 32 mm de diamètre. Nez de jonction : 55 mm de diamètre. Pipe d'évacuation en ABS à joint d'étanchéité : 100 mm de diamètre. Entraxe fixation cuvette : 180-230 mm

Testé conforme pour une résistance à une charge de 400 kg

Traitements anti-rouille par cataphorèse

Plaque de commande avec système double chasse réglable pour la petite chasse 2/3 litres et la grande chasse 4/6 litres.

Déclenchement par la goutte d'eau souple et ergonomique.

Système de fixation invisible.

Matériau : ABS 100% recyclable

Coloris disponibles : blanc, beige 100% recyclé, noir 100% recyclé



Cuvette WC suspendue sans bride PMR.

Sortie évacuation : horizontale

Matériau : céramique sanitaire

Coloris : blanc

+ Produit

- Bâti-support pré-monté : pose rapide
- Le réservoir WC WaterFlush réduit de 40% la consommation d'eau
- Pas d'entretien : système breveté qui ne nécessite aucun entretien
- Pas de stagnation d'eau : limite le développement des bactéries
- Compatible avec l'eau de pluie

Prix public HT 2025 : 1 000,54 €

Equipé d'un réservoir sans mécanisme à cloche, système breveté de baquet à bascule.

Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

Robinet flotteur silencieux en laiton filetage M 3/8" NF 076 – Classe acoustique : marque NF-classe 1.

Volumes de chasse : 2l / 6l

Matériau : ABS noir 100% recyclé

Réservoir 100% recyclable

Abattant WC classique

Charnières en plastique blanc

Matériau : Duroplast

Coloris : blanc

Délai de livraison : sous 15 jours



FABRIQUÉ
EN FRANCE





PACK BATI-SUPPORT WC SANS BRIDE PMR AVEC ABATTANT CLASSIQUE WATERFLUSH

Référence 3008

Composition du colis

- 1 bâti-support autoportant WaterFlush
- 1 plaque de commande WaterFlush
- 1 cuvette WC suspendue sans bride PMR
- 1 abattant WC classique

Caractéristiques techniques des composants

	Hauteur bâti	Largeur bâti	Profondeur bâti	
Réf bâti	1130 mm	530 mm	250 mm	
	Hauteur plaque	Largeur plaque	Epaisseur plaque	
Réf plaque de commande	355 mm	230 mm	20 mm	
	Hauteur cuvette	Largeur cuvette	Longueur cuvette	Poids cuvette
Réf cuvette	344 mm	360 mm	700 mm	22,80 Kg
	Hauteur abattant	Largeur abattant	Longueur abattant	
Réf abattant	51 mm	368 mm	423 mm	

Caractéristiques techniques du pack

Code EAN

Réf 3008
Pack bâti support WC sans bride PMR
avec abattant classique WaterFlush

3770017663617