

### PACK BATI-SUPPORT WC SANS BRIDE PMR AVEC ABATTANT FREIN DE CHUTE WATERFLUSH

Référence 3009



#### + Produit

- Bâti-support pré-monté : pose rapide
- Le réservoir WC WaterFlush réduit de 40% la consommation d'eau
- Pas d'entretien : système breveté qui ne nécessite aucun entretien
- Pas de stagnation d'eau : limite le développement des bactéries
- · Compatible avec l'eau de pluie

Prix public HT 2025 : 1 103,54 €

### **Descriptif produit**

Bâti-support autoportant pour WC suspendu (kit1/2). Pieds larges pour fixation sur sol porteur.

Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1m). Compatible avec les parements de 10 à 50 mm. Tube de chasse : 32 mm de diamètre. Nez de jonction : 55 mm de diamètre.

Pipe d'évacuation en ABS à joint d'étanchéité : 100 mm de diamètre. Entraxe fixation cuvette : 180-230 mm

# Testé conforme pour une résistance à une charge de 400 kg

Plaque de commande avec système double chasse réglable pour la petite chasse 2/3 litres et la grande chasse 4/6 litres.

Déclenchement par la goutte d'eau souple et ergonomique.

Système de fixation invisible. Matériau : ABS 100% recyclable

Coloris disponibles : blanc, beige 100% recyclé,

noir 100% recyclé ( ) ●

Cuvette WC suspendue sans bride PMR.

Sortie évacuation : horizontale Matériau : céramique sanitaire

Coloris: blanc

Equipé d'un réservoir sans mécanisme à cloche, système breveté de baquet à bascule.

Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré. Robinet flotteur silencieux en laiton filetage M 3/8"

NF 076 – Classe acoustique : marque NF-classe 1.

Volumes de chasse : 2l / 6l

Matériau : ABS noir 100% recyclé

Réservoir 100% recyclable

Abattant WC avec frein de chute

Charnières en inox Matériau : Duroplast

Materiau . Duropiasi

Coloris: blanc

Délai de livraison : sous 15 jours





















## PACK BATI-SUPPORT WC SANS BRIDE PMR AVEC ABATTANT FREIN DE CHUTE WATERFLUSH

Référence 3009

#### **Composition du colis**

- 1 bâti-support autoportant WaterFlush
- 1 plaque de commande WaterFlush
- 1 cuvette WC suspendue sans bride PMR
- 1 abattant WC avec frein de chute

### Caractéristiques techniques des composants

Hauteur bâti	Largeur bâti	Profondeur bâti	
1130 mm	530 mm	250 mm	
Hauteur plaque	Largeur plaque	Epaisseur plaque	
355 mm	230 mm	20 mm	
Hauteur cuvette	Largeur cuvette	Longueur cuvette	Poids cuvette
344 mm	360 mm	700 mm	22,80 Kg
Hauteur abattant	Largeur abattant	Longueur abattant	
49 mm	368 mm	438 mm	
	bâti 1130 mm  Hauteur plaque 355 mm  Hauteur cuvette 344 mm  Hauteur abattant	bâti  1130 mm  530 mm  Hauteur plaque  355 mm  230 mm  Hauteur cuvette  344 mm  360 mm  Hauteur abattant  Largeur cuvette  Largeur cuvette	bâtibâtibâti1130 mm530 mm250 mmHauteur plaqueLargeur plaqueEpaisseur plaque355 mm230 mm20 mmHauteur cuvetteLargeur cuvetteLongueur cuvette344 mm360 mm700 mmHauteur abattantLargeur abattantLongueur abattant

### Caractéristiques techniques du pack

Cod	le	EΑ	N

Réf 3009

Pack bâti support WC sans bride PMR avec abattant frein de chute WaterFlush

3770017663624