



Características:	Ventajas:
✓ Amplio rango de viscosidad. ✓ Buenas propiedades anti-desgaste. ✓ Alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación. ✓ Buena protección contra la corrosión. ✓ Avanzada capacidad detergente que conduce a motores más limpios y una vida útil más prolongada de los componentes.	✓ Protección superior y rendimiento en todas las condiciones climáticas durante todo el año. ✓ Prolonga la vida útil del motor. ✓ Mantiene el motor limpio para un funcionamiento más suave. ✓ Excelente control del consumo de aceite. ✓ Desempeño óptimo en embragues húmedos.

Niveles de rendimiento: **API CK4**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Grado SAE	SAE 15W40
Apariencia	B&C
Viscosidad a 40 °C ASTM D 445	107.6 CST
Viscosidad a 100 °C ASTM D 445	15.6 CST
Índice de Viscosidad ASTM D 2270	155
Punto de Inflamación, COC ASTM D 92	224 °C
Punto de Congelación ASTM D 97	-42 °C
Densidad a 15 °C ASTM D 4052	0.861
TBN (Número Base Total) ASTM D 2896	10 MG KOH/G

Manejo, Salud y Seguridad

Lubricante compuesto por aceites minerales altamente refinados con aditivos específicos. En condiciones normales de uso, este lubricante no presenta ningún peligro tóxico particular. Sin embargo, todos los lubricantes, de cualquier tipo, deben manipularse con mucho cuidado, evitando especialmente el contacto con la piel.

Evite cualquier salpicadura y manténgalo alejado de materiales combustibles. Almacene bajo cubierta y lejos de cualquier riesgo de contaminación.

Deseche el aceite usado de manera adecuada; no lo vierta en desagües, cursos de agua o en el suelo.



**TECNOLOGÍA
ALEMANA**



www.infinoil1.co

CORREO ventas@infinoil1.co **TELÉFONOS** (+57) 301 376 7056



SAE 15W40 API CK4 FULL SINTÉTICO

Descripción del Producto

SAE 15W40 API CK4 FULL SINTÉTICO ACEITE DE MOTOR DIÉSEL es un aceite para motor diésel de alto rendimiento que proporciona una excelente lubricación para los motores diésel modernos, promoviendo una mayor vida útil del motor. Este producto cumple o supera las especificaciones de todos los principales fabricantes de motores europeos y americanos.

Este aceite está recomendado para su uso en equipos con motor diésel turboalimentado de los principales fabricantes japoneses, europeos y americanos, flotas mixtas, transporte en carretera tanto de cargas ligeras como pesadas, y en industrias fuera de carretera, incluyendo construcción, minería, canteras y agricultura.

EVO

E: Protección Extra para el Motor, Embrague y Engranajes.

V: Valor por Dinero con un 70% de Kilometraje Extra.

O: Rendimiento Sobresaliente en Todas las Condiciones Climáticas.

Especificaciones

Cumple o supera los requisitos del aceite para motor diésel EVO.



**TECNOLOGÍA
ALEMANA**



www.infinoil1.co

CORREO ventas@infinoil1.co **TELÉFONOS** (+57) 301 376 7056