



## **ATF DEX IV FULL SINTÉTICO**

**EL LUBRICANTE ATF DEX IV** es un lubricante sintético formulado a partir de aceites base cuidadosamente seleccionados y altamente refinados, con un índice de viscosidad muy alto, diseñado para la mayoría de las transmisiones automáticas. La mejorada fluidez a bajas temperaturas garantiza un rendimiento óptimo en todas las condiciones. Sus excepcionales características de fricción proporcionan cambios suaves y comodidad de conducción durante toda la vida útil.

### **EVO**

**E:** Protección Extra para el Motor, Embrague y Engranajes

**V:** Valor por Dinero con un 70% de Kilometraje Extra

**O:** Rendimiento Sobresaliente en Todas las Condiciones Climáticas

### **CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:**

<b>Características:</b>	<b>Ventajas</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Buena protección contra el desgaste.</li><li>✓ Características de fricción efectivas para cambios suaves.</li><li>✓ Excelente fluidez en aplicaciones a baja temperatura.</li><li>✓ Reducción de la formación de espuma y pérdida de fluido en condiciones de servicio severas.</li><li>✓ Protección contra depósitos a alta temperatura en servicios de trabajo pesado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Protección superior y rendimiento en todas las condiciones climáticas durante todo el año.</li><li>✓ Prolonga la vida útil de los engranajes.</li><li>✓ Mantiene los engranajes limpios para un funcionamiento más suave.</li><li>✓ Protege los componentes de los engranajes durante mucho tiempo.</li><li>✓ Excelente desempeño en embragues húmedos.</li></ul>



**TECNOLOGÍA  
ALEMANA**



EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

**[www.infinoil1.co](http://www.infinoil1.co)**

**CORREO** [ventas@infinoil1.co](mailto:ventas@infinoil1.co) **TELÉFONOS** (+57) 301 376 7056



## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Producto	ATF DEX IV
Apariencia:	B&C
Viscosidad a 40 °C (ASTM D 445, CST):	39
Viscosidad a 100 °C (ASTM D 445, CST):	7.5
Índice de Viscosidad (ASTM D 2270):	163
Punto de Inflamación, COC (ASTM D 92):	206
Densidad a 15 °C (ASTM D 4052):	.865

### Manejo, Salud y Seguridad:

Lubricante compuesto por aceites minerales altamente refinados con aditivos específicos. En condiciones normales de uso, este lubricante no presenta ningún peligro tóxico particular. Todos los lubricantes, de cualquier tipo, deben manipularse con mucho cuidado, evitando especialmente el contacto con la piel.

Evite cualquier salpicadura y manténgalo alejado de materiales combustibles. Almacene bajo cubierta y lejos de cualquier riesgo de contaminación.

Deseche el aceite usado de manera adecuada; no lo vierta en desagües, cursos de agua o en el suelo.



TECNOLOGÍA  
ALEMANA



[www.infinoil1.co](http://www.infinoil1.co)

**CORREO** [ventas@infinoil1.co](mailto:ventas@infinoil1.co) **TELÉFONOS** (+57) 301 376 7056



## ATF DEX III MINERAL

### Descripción del Producto

**EL LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DEX III** es un aceite multi-propósito para transmisiones automáticas y sistemas de dirección asistida, diseñado para satisfacer los requisitos de lubricación de convertidores de par, engranajes de transmisión y sistemas hidráulicos utilizados en automóviles de pasajeros, camionetas ligeras y vehículos pesados.

El DEX - III es un aceite de baja viscosidad teñido de rojo que cumple con los exigentes estándares técnicos necesarios para satisfacer la amplia gama de requisitos de lubricación presentes en los sistemas de transmisión.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

Características:	Ventajas y Beneficios Potenciales:
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Estabilidad Térmica y Control de Oxidación/Nitración</li><li>✓ Protección Avanzada contra el Desgaste</li><li>✓ Efectiva Capacidad Detergente/Dispersante</li><li>✓ Nivel de Cenizas Optimizado</li><li>✓ Estabilidad al Cizallamiento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Capacidad de Intervalo de Drenaje Prolongado</li><li>✓ Contribuye a una Larga Vida Útil del Motor</li><li>✓ Limpieza del Motor</li><li>✓ Ayuda a Proteger contra el Desgaste Excesivo de Válvulas y la Incrustación de Bujías</li><li>✓ Durabilidad del Motor</li></ul>

#### Niveles de Rendimiento:

General Motors: DEX III  
Ford: ESP-M2C 138 CJ / 166H  
Caterpillar: TO-2  
Allison: C4

Siempre siga las recomendaciones del fabricante del equipo respecto al nivel de rendimiento requerido del lubricante y el intervalo de cambio de aceite.



TECNOLOGÍA  
ALEMANA



[www.infinoil1.co](http://www.infinoil1.co)

CORREO [ventas@infinoil1.co](mailto:ventas@infinoil1.co)

TELÉFONOS (+57) 301 376 7056



## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Grado SAE	ATF DEXIII
Apariencia	B&C
Viscosidad a 40 °C (ASTM D 445, CST)	49.99
Viscosidad a 100 °C (ASTM D 445, CST)	8.5
Índice de Viscosidad (ASTM D 2270)	151
Punto de Inflamación, COC (ASTM D 92)	<200
Punto de Congelación, °C (ASTM D 97)	-30
Densidad a 15 °C (ASTM D 4052)	0.883

### Manejo, Salud y Seguridad:

Lubricante compuesto por aceites minerales altamente refinados con aditivos específicos. En condiciones normales de uso, este lubricante no presenta ningún peligro tóxico particular. Todos los lubricantes, de cualquier tipo, deben manipularse con mucho cuidado, evitando especialmente el contacto con la piel.

Evite cualquier salpicadura y manténgalo alejado de materiales combustibles. Almacene bajo cubierta y lejos de cualquier riesgo de contaminación.

Elimine el aceite usado de manera adecuada; no lo vierta en desagües, cursos de agua o en el suelo.



[www.infinoil1.co](http://www.infinoil1.co)

**CORREO** [ventas@infinoil1.co](mailto:ventas@infinoil1.co) **TELÉFONOS** (+57) 301 376 7056