

BLUE BARE

PROFESSIONAL COATINGS

Ficha Técnica: "Fat Emulsion"

Descripción:

Es un desengrasante disolvente con alto poder de emulsión, diseñado para remover aceite, grasas y lubricantes de las superficies. Penetra y ataca inmediatamente, su poder de emulsión le permite un enjuague total dejando la superficie completamente limpia y libre de residuos aceitosos. Es un producto formulado a base de ingredientes biodegradables de origen natural que lo hace seguro para su manejo.

No daña pinturas, cables, plásticos, bandas, mangueras, ni desprende vapores tóxicos.

Usos:

Es sumamente eficiente en la limpieza y desengrase de motores de combustión, maquinaria, tanques de almacenamiento, transporte de combustible y lubricantes, etc.

Se recomienda para el desengrasado pesado de pisos y como antiadherente de pinturas y selladores. Es indispensable en todo tipo de industrias, talleres y medios de transporte, es ideal para desgasificar tanques de combustible.

Instrucciones y aplicaciones:

- **Como disolvente desengrasante:**
1:4 partes de agua, diésel o petróleo. Aplique la solución por aspersión o manualmente sobre la superficie.
Déjelo permanecer unos minutos.
cepille si es necesario y enjuague con agua a presión.
- **Como desengrasante de pisos:**
Hasta en una proporción de 1:5 partes de agua, siga el procedimiento normal de lavado de pisos.
- **Como antiadherente:**
Aplique sobre la superficie y enjuague con agua a presión.

Precauciones:

- Mantenga el envase cerrado.
- No se ingiera, en caso de ingestión, no induzca el vómito. administre aceite comestible (1 a 2 cucharadas) seguido de un purgante.
- Consulte a su médico.

Características

Apariencia: Líquido
Color: Incoloro
Olor: Cítrico
Punto de flama (°c): 60 mínimo [método ASTM R927]
G.E. (gr/cm³) [método ASTM D1298]: 0.780 ~ 0.900