

# BLUE BARE

## PROFESSIONAL COATINGS

### Ficha Técnica: "Fost Close"

**Descripción:** Es un producto para la eliminación de sales de óxido y sales minerales depositados en todo tipo de superficies metálicas.

Penetra y desprende las incrustaciones, dejando la superficie limpia de residuos y preparada para pintarse o protegerse. Es muy seguro en su aplicación, no afecta metales blandos, no desprende vapores tóxicos, elimina capas ligeras de aceite y se enjuaga fácilmente.

**Usos:** Se recomienda como desoxidante para la limpieza de todo tipo de superficies metálicas y como desincrustante para la eliminación de sales minerales y óxidos en los sistemas y equipos de agua especialmente en:

- Motores de combustión.
- Preparación de superficies metálicas para pintura.
- Industrias, procesos metal-mecánicos, talleres, armadoras automotrices.
- Sistemas de transferencia de calor.
- Fachadas y exteriores de vidrio y aluminio, hoteles, clubes.

#### **Instrucciones y aplicaciones:**

- Dilución: Diluya hasta en una proporción de 1:4 partes de agua.

#### **Aplicación manual:**

- Aplique la solución con brocha sobre la superficie.
- Déjelo permanecer hasta que la superficie presente una apariencia totalmente negra.
- Enjuague con agua a presión.

#### **Aplicación por inmersión:**

- Sumerja la pieza en un recipiente con la solución.
- Verifique el grado de limpieza después de unos minutos de contacto, según sea el caso.
- Cepille si es necesario o introduzca de nuevo la pieza.
- Enjuague con agua a presión.

#### **Aplicación por recirculación:**

- Calcule el volumen de capacidad del sistema de acuerdo con la solución recomendada.
- Llene el sistema al 80% de su capacidad.
- Consulte a su representante

#### **Precauciones:**

- Mantenga el envase cerrado.
- No se ingiera. en caso de ingestión, no induzca el vómito; administre leche de magnesia diluida al 10% en agua.
- Evite el contacto con la piel y los ojos. en caso de contacto, enjuague con abundante agua por unos minutos.
- Consulte a su médico.

#### **Características**

- Apariencia: Líquido.
- Color: Ambar Oscuro.
- ph (a 1/5; nmx-aa-008): 0 - 3.5.
- % Acidez (como  $\text{H}_3\text{PO}_4$ ): 31 - 33.
- g.e. ( $\text{gr}/\text{cm}^3$ , astm d1298): 1.200 - 1.300.