



**Fohhn**  
colors of sound

Datasheet

# Linea LXP-10



## Linea LXP-10

La LXP-10 est une enceinte passive, compacte, de proximité, conçue pour offrir une transmission de haute qualité de la parole et de la musique. Cette enceinte 2 voies est dotée d'une disposition coaxiale. Il s'agit d'une évolution encore plus puissante de la renommée ligne de produits Fohhn LX. Grâce à la nouvelle rainure en T, le montage est désormais facilité.



- Haut-parleur à longue excursion de 4" / tweeter à dôme de 0,75",
- amélioration du bas du spectre et de la dynamique
- filtre passif intégré avec protection électronique haute fréquence
- Puissance nominale : 60 W
- Connexions : 2 × bornier Phoenix à 2 broches
- Résistant aux intempéries selon IP52 ; IP54 avec l'accessoire "Cable Gland Set"
- Nouveau : Gorge en T continue pour un montage facile et flexible
- Disponible en couleurs RAL Classic, NCS ou Pantone sur demande.
- Photoréaliste Fohhn Texture Design en option
- Afin de garantir performance et sécurité, les enceintes Fohhn nécessitent un preset acoustique approprié dans leurs amplificateurs de puissance.



Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir



Blanc

Équipé des technologies suivantes : Fohhn



Fohhn Texture Design



Couleurs spéciales en option



Résistant à l'impact des ballons



Résistance aux intempéries possible

# Données techniques

## Electroacoustic features

|                            |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acoustic design            | compact weatherproof full-range near field speaker system, 2- way coaxial                                  |
| power rating (nominal)     | 60 watts                                                                                                   |
| power rating (program)     | 120 watts                                                                                                  |
| power rating (peak)        | 240 watts                                                                                                  |
| components                 | 1x 4" long excursion woofer / 0,75" dome tweeter, with self-resetting IPC HF protection, neodym components |
| maximum SPL                | 106 dB                                                                                                     |
| maximum SPL with MA-x.100  | 100 dB                                                                                                     |
| maximum SPL with MA-x.600  | 106 dB                                                                                                     |
| maximum SPL with MA-x.1200 | 106 dB                                                                                                     |
| maximum SPL with DI-x.1000 | 106 dB                                                                                                     |
| maximum SPL with DI-x.2000 | 106 dB                                                                                                     |
| maximum SPL with DI-x.4000 | 106 dB                                                                                                     |
| frequency range            | 66 Hz - 20 kHz                                                                                             |
| 2-way design               | yes                                                                                                        |
| nominal impedance          | 8 Ohm                                                                                                      |
| nominal dispersion (h × v) | 100° x 100°                                                                                                |

## Physical features

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| enclosure              | weatherproof aluminium housing, powder coated, steel bracings |
| connectors             | 2x 2-pin Phoenix terminal                                     |
| dimensions (w × h × d) | 133 x 130 x 128 mm                                            |
| weight                 | 1,3 kg                                                        |
| standard colors        | black (RAL 9005), white (RAL 9016)                            |
| weather protection     | weatherproof with optional accessories                        |
| front design           | ball impact resistant steel grille, powder coated             |
| protection grille      | steel grille, ball impact resistant, powder coated            |
| mounting points        | continuous T-slot at the rear                                 |

## CAAD simulation data

---

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| simulation data | EASE, CLF, Fohhn Designer |
|-----------------|---------------------------|

---

puissance nominale/programme : selon IEC-60268-5 (long terme/court terme)

puissance nominale (crête) ; niveau de pression acoustique maximal : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante conformément à la norme IEC 60268-2 à une octave au-dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte preset

bande de fréquences : -10 dB dans un demi-espace anéchoïque, avec enceinte preset

poids : poids net sans équipement optionnel

dispersion nominale : horizontale × verticale à -6 dB

Fohhn Audio AG  
Großer Forst 15  
72622 Nürtingen  
Allemagne

Téléphone +49 7022 93323-0  
Fax +49 7022 93324-0  
[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)  
[contact@fohhn.audio](mailto:contact@fohhn.audio)



Fohhn Audio AG se réserve le droit de modifier la conception et la technologie de ses produits sans préavis. Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées. © 2026, Fohhn Audio AG, Allemagne.

Version du document : 2026-04-14 07:35:25