

CATÁLOGO DE CARGADORES



BAMBÚ7

\$15,500 MXN



Enchufes
Personalizado según tus necesidades



• Tipo 1 (SAE J1772)
Incluido



• Tesla (ADAPT-1-NACS)
Opcional



• GB (ADAPT-1-GB/T)
Opcional

Parámetros del producto

Voltaje de entrada	100-240 V CA 50/60 Hz monofásica
Voltaje de salida	100-240 V CA 50/60 Hz monofásica
Rango de corriente	32A/ 40A/ 48A
Rango de potencia	7 kW/ 9,6 kW/ 11,5 kW
Interfaz de carga	Tipo 1 (SAE J1772)
Longitud del cable	7.62 m (25 pies)

Función

Ethernet/ WI-FI/ 4G/ Bluetooth	Opción 1: Básica / Opción 2: WI-FI + Tarjeta IC
Pantalla de estado de carga	LCD a color de 4.3 pulgadas
Corriente y potencia ajustable	Por teléfono

Garantía

Duración de garantía	12 meses
Certificados	ISO/ FCC/ TUV/ UL

- Protección contra presión e impacto (IK10)
- Protección contra sobrecorriente
- Protección contra sobretensiones
- Protección contra subtensión
- Protección contra falla de neutro a tierra
- Protección Catódica (PC)
- Protección a prueba de agua y tierra (IP65)
- Protección contra sobrecalentamiento
- Pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas
- Equipado con Wi-Fi
- Acceso solo con tarjetas RFID autorizadas



PINO7

\$28,000 MXN

Parámetros del producto

Voltaje de operación	220Vca ±10% Monofásico
Frecuencia	50Hz / 60Hz
Número de pistolas de carga	2
Rango de potencia	11.5 kW (48A) o 7 kW (32A) por pistola
Interfaz de carga	Tipo 1 (SAE J1772) o GB/T
Longitud del cable	5m

Función

Clasificación IP	IP65 conector/ IP54 caja de control
Dimensiones	33×22×150 cm
Modos de instalación	Montaje en piso

Garantía

Duración de garantía	12 meses
Certificados	CE



▸ Tipo 1 (SAE J1772)

• GB (ADAPT-1-GB/T)

Pino7 es capaz de cobrar por su uso a través de un sistema de tarjetas de prepago exclusivas. El dueño puede configurar las tarifas y el modo de operación del cargador con el programador de tarjetas.
(Programador y tarjetas se venden por separado)



ROBLE1 → **\$17,000 USD**



Parámetros del producto

Voltaje de operación	480Vca, 50Hz/60Hz
Voltaje de salida	200Vcd -1000Vcd
Capacidad de cargda total	60 Kwh
Rango de potencia por pistola	30 Kwh
Interfaz de carga	J1772 o GB/T
Longitud del cable	5m

Función

Interfase de usuario:	Pantalla LCD táctil a color de 7"
Dimensiones	720*547*1790mm
Modos de instalación / Material	Integrado al piso / Chapa con aleación de hierro y acero inoxidable.

Garantía

Duración de garantía	12 meses
Certificados	TUV

Roble1 es capaz de cobrar por su uso a través de un sistema de tarjetas de prepago exclusivas. El dueño puede configurar las tarifas y el modo de operación del cargador con el programador de tarjetas.
(Programador y tarjetas se venden por separado)





A&M
CHARGERS

