TCL 2006R

GAXETA DE PTFE EXPANDIDO ADITIVADO COM ALMA DE BORRACHA

MATERIAL

PTFE expandido aditivado com lubrificação especial e alma de borracha.

PROPRIEDADES

A natureza química do puro PTFE torna a gaxeta 2006R compatível para ser usada em quase todos os fluidos, incluindo os ácidos e cáusticos mais corrosivos. É extremamente flexível e de estrutura compacta, resultando numa gaxeta que consegue oferecer uma excelente selabilidade.

INDICAÇÕES

Recomendada para serviços em quaisquer tipos de bombas, misturadores, agitadores e reatores em diversos tipos de indústrias.

LIMITES DE SERVIÇOS

Temperatura (°C)		Pressão (bar)	
Mínima	-100	Rotativo	20
Máxima	280	Alternativo	30
		Válvulas	-
PH	0~14	**Velocidade (m/s)**	12

PADRÕES DE EMBALAGEM

Bitola	*pol*	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
	m/kg	62,00	29,00	20,50	12,20	7,40	6,00	4,20	3,60	3,00	2,00	1,60	1,20
Embalagem (±10%)		*0,5 kg*		*1 kg*			*2 kg*				*5 kg*		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

As gaxetas são fornecidas em carretéis envoltos por plástico encolhível transparente com logotipo da Tecnoseal. Outras dimensões sob consulta.

PRECAUÇÕES

Não indicada para metais alcalinos fundidos e compostos fluorados trabalhando em temperaturas e pressões elevadas e oxigênio.

Os parâmetros de aplicação indicados neste data sheet são típicos. Para cada aplicação especifica deverá ser realizado um estudo independente e uma avaliação de compatibilidade. Consulte-nos a respeito de recomendações para aplicações específicas. Um equívoco na seleção do produto mais adequado ou na sua aplicação pode resultar em danos materiais e/ou em sérios riscos pessoais, sendo que a Tecnoseal não se responsabiliza pelo uso inadequado das informações constantes do presente folheto, nem por imprudência, negligência ou imperícia na sua utilização, colocando seus técnicos à disposição dos consumidores para esclarecer dúvidas e fornecer orientações adequadas em

Tel.: (31) 2517-6464
Rua Delta, 201- Caiçara - Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP: 30.775-400

www.tecnoseal.com.br
Tecnoseal Vedações Industriais