TCL 2062

GAXETA FIBRA ACRÍLICA GRAFITADA

MATERIAL

Fabricada em seção quadrada com fios de fibras acrílicas, impregnada com composto especial e acabamento em grafite.

PROPRIEDADES

As características dos fios usados na confecção da gaxeta 2062 resultam em um produto com boa resistência mecânica e o acabamento em grafite reduz o coeficiente de atrito com eixos, luvas e hastes de válvulas. É uma gaxeta para serviços de baixa exigência e de baixo custo.

INDICAÇÕES

Recomendada para trabalhar em bombas, válvulas e outros equipamentos, em processos com água quente ou fria, doce ou salgada, contaminada ou não, e outros fluidos pouco agressivos.

LIMITES DE SERVIÇOS

Temperatura (ºC)		Pressão (bar)	
Mínima	-100	Rotativo	15
Máxima	230	Alternativo	-
		Válvulas	15
PH	4-10	**Velocidade (m/s)**	8

PADRÕES DE EMBALAGEM

Bitola													
	pol	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
	m/kg	62,00	29,00	20,50	12,20	7,40	6,00	4,20	3,60	3,00	2,00	1,60	1,20
Embalagem (±10%)		*0,5 kg*		*1 kg*			*2 kg*				*5 kg*		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

As gaxetas são fornecidas em rolos envoltos por plástico encolhível transparente com logotipo da Tecnoseal. Outras dimensões sob consulta.

PRECAUÇÕES

Não indicada para processos com ácidos ou bases concentrados e fluidos com sólidos em suspensão.

Os parâmetros de aplicação indicados neste data sheet são típicos. Para cada aplicação especifica deverá ser realizado um estudo independente e uma avaliação de compatibilidade. Consulte-nos a respeito de recomendações para aplicações específicas. Um equívoco na seleção do produto mais adequado ou na sua aplicação pode resultar em danos materiais e/ou em sérios riscos pessoais, sendo que a Tecnoseal não se responsabiliza pelo uso inadequado das informações constantes do presente folheto, nem por imprudência, negligência ou imperícia na sua utilização, colocando seus técnicos à disposição dos consumidores para esclarecer dúvidas e fornecer orientações adequadas em

Tel.: (31) 2517-6464
Rua Delta, 201- Caiçara - Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP: 30.775-400

www.tecnoseal.com.br
Tecnoseal Vedações Industriais