

NEOGAX P2200I

GAXETA GRAFITE FLEXÍVEL COM INCONEL



LIMITES DE SERVIÇOS

Temperatura (°C)	Pressão (bar)	
Mínima	-200	Agotadores 50
Máxima	650	
Densidade	1,4g/cm³	Válvulas 400
PH	0-14	Velocidade (m/s) 2

PADRÕES DE EMBALAGEM

Bitola	pol	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
	m/kg	62,00	29,00	20,50	12,20	7,40	6,00	4,20	3,60	3,00	2,00	1,60	1,20
Embalagem (±10%)		0,5 kg	1 kg			2 kg			5 kg				

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

As gaxetas são fornecidas em carretéis envoltos por plástico encolhível transparente com logotipo da Tecnoseal. Outras dimensões sob consulta.

APLICAÇÕES / BENEFÍCIOS

A NEOGAX 2200I atende à uma ampla variedade de aplicações em toda planta. Pode ser usada em válvulas com alta pressão, bombas, juntas de expansão, misturadores e agitadores, em ambientes hostis de alta pressão e temperatura, processamento de hidrocarbonetos, papel e celulose, centrais elétricas, refinarias e mineração.

PRECAUÇÕES

Não indicada para ambientes oxidantes.

Os parâmetros de aplicação indicados neste data sheet são típicos. Para cada aplicação específica deverá ser realizado um estudo independente e uma avaliação de compatibilidade. Consulte-nos a respeito de recomendações para aplicações específicas. Um equívoco na seleção do produto mais adequado ou na sua aplicação pode resultar em danos materiais e/ou em sérios riscos pessoais, sendo que a Tecnoseal não se responsabiliza pelo uso inadequado das informações constantes do presente folheto, nem por imprudência, negligéncia ou imperícia na sua utilização, colocando seus técnicos à disposição dos consumidores para esclarecer dúvidas e fornecer orientações adequadas em relação a aplicações específicas. Estas especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso, sendo que esta edição substitui todas as anteriores.