NEOGAX P610R

GAXETA FIBRA DE CERÂMICA

TEMPERATURAS DE TRABALHO

Com solicitação mecânica	650ºC
Sem solicitação mecânica	1260ºC

PADRÕES DE EMBALAGEM

Bitola	*pol*	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1	2
	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4	50,8
Embalagem (±10%)		5 kg										10 kg		20 kg

MATERIAL

Fios de fibra de cerâmica.

PROPRIEDADES

Fabricada a partir de fios de cerâmica entrelaçadas sobre alma, a NEOGAX 610R tem baixa densidade e uma excelente capacidade de isolamento térmico, podendo então ser submetida à elevadas temperaturas.

PRECAUÇÕES

Não indicada para ácidos fluorídricos, fosfóricos e álcalis concentrados.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

As gaxetas são fornecidas em carretéis envoltos por plástico encolhível transparente com logotipo da Tecnoseal. Outras dimensões sob consulta.

APLICAÇÕES / BENEFÍCIOS

A gaxeta NEOGAX 610R é indicada principalmente para isolamento térmico de tubulações, cabos elétricos, vedações de porta de fornos, estufas e portas de visita em equipamentos que trabalham sob temperaturas elevadas.

Devido à sua composição, essa gaxeta 610R é resistente a ataques da maioria dos agentes corrosivos e suas propriedade s térmicas são rapidamente restabelecidas após sua secagem em casos de encharcamento por água ou vapor.

Os parâmetros de aplicação indicados neste data sheet são típicos. Para cada aplicação especifica deverá ser realizado um estudo independente e uma avaliação de compatibilidade. Consulte-nos a respeito de recomendações para aplicações específicas. Um equívoco na seleção do produto mais adequado ou na sua aplicação pode resultar em danos materiais e/ou em sérios riscos pessoais, sendo que a Tecnoseal não se responsabiliza pelo uso inadequado das informações constantes do presente folheto, nem por imprudência, negligência ou imperícia na sua utilização, colocando seus técnicos à disposição dos consumidores para esclarecer dúvidas e fornecer orientações adequadas em relação e aplicações específicas. Estas especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso, sendo que esta edição substitui todas as anteriores.

Tel.: (31) 2517-6464
Rua Delta, 201- Caiçara - Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP: 30.775-400

www.tecnoseal.com.br
Tecnoseal Vedações Industriais