

UV CURING SYSTEM

PURPOSE ULTRA MINIATURE, LAB

Purpose Ultra Miniature, LAB



超微型实验室紫外线系统专为需要紧凑尺寸、精度和可控紫外线暴露的实验室应用设计。"超微型"方面是其目的的关键。

- 节省空间
- 精准与控制
- 靶向固化/曝光
- 质量控制与分析

术语"超微型"强烈暗示了一种非常小的外形设计，较为适用于实验室长凳或通风柜内部。

物理规格

- 尺寸:750（长）× 340（宽）× 880（高）毫米
- 外形尺寸:桌面型，空间高效
- 冷却:强制空气冷却系统
- 构造:结构耐用，可选高亮度铝反射器、冷镜或热镜

关键特点

特点	描述
实验室兼容设计	紧凑且桌面友好的尺寸，非常适合实验室长凳或洁净室使用。
灯的灵活性	支持中高压紫外线灯（汞灯、金属卤化物灯、无臭氧灯）
可定制的反射器	选项包括标准铝、高亮度、冷镜和热镜。
可选滤芯与仪表	附加带通滤波器、速度计和小时计灯
强制空气冷却	保持稳定的工作温度和灯的性能
安全稳定的输出	专为均匀紫外线强度和实验室安全操作设计
可选监控	使用速度/灯表监测固化条件（如已安装）

技术规格

规格	详情
电源	220VAC, 2P, 50/60Hz
支持的灯类型	汞灯，金属卤化物灯，无臭氧灯（中高压）
冷却系统	强制空气冷却
可选配件	带通滤波器，速度计，小时计灯
反射器类型	铝合金，高亮度铝，冷镜，热镜
系统尺寸	750 mm (L) × 340 mm (D) × 880 mm (H)
外形因素	桌面/实验室使用
用例	粘合剂固化，实验室测试，研发，涂层，组件粘合

*规格如有更改，恕不另行通知。

性能亮点

- 适用于小规模固化的稳定聚焦紫外线发射
- 适用于低容量、高精度的应用
- 快速设置和轻松集成到实验室环境
- 通过反射器设计保持一致的紫外线输出

授权经销商：

联系我们

联络号码 : +65 3152 5859 (SINGAPORE)
+6(04) 306 7751 (MALAYSIA)
邮箱地址 : sales@vyns.tech
网站 : www.vyns.tech

总部所在地 (马来西亚):

地址 : 47,Jalan Cassia Selatan
3/3,Taman Perindustrian
Batu Bandar Cassia ,14110,
Penang.

**想了解更多，欢迎浏览我们的官网: www.vyns.tech
& 联系我们的经销商

Vyns™

Smart, Innovative & Evolve