

EIT RADIOMETER DIN RAIL (UV INTENSITY MONITOR)

소개



EIT 2.0 온라인 모니터링 시스템은 내구성이 뛰어난 컴팩트 센서와 DIN 레일 유닛을 사용하여 실시간 UV 강도 피드백을 제공합니다. LED 또는 광대역 소스에 이상적이며, 타이트하거나 빠르거나 접근하기 어려운 환경에서 프로세스 제어를 보장하여 생산에 영향을 미치기 전에 품질을 유지하고, 스크랩을 줄이며, 문제를 파악하는 데 도움이 됩니다.

시스템 및 센서 사양

사양	세부 사항
시스템 유형	"실시간 연속 자외선 강도 모니터링"
UV 소스 유형	LED (L365, L385, L395, L405) Mercury (UVA, UVB, UVC, UVV)
센서 모델	"CS-1 (숙청 포함), CS-2 (컴팩트), BTR (반사경 뒤에)"
센서 하우징	밀폐된 광학 장치를 갖춘 내구성 있는 알루미늄
센서 작동 온도	UVA/UVB/UVV: 0–100°C UVC & LED: 0–70°C
수락 각도	" 하우징과 조리개에 따라 4°–13°"
센서 케이블	"10피트(3미터), 테플론 차폐 표준"
선택적 액세서리	고온 또는 타이트한 설치를 위한 EIT 퀵츠 로드
선택 모델	EMI DIN 레일이 장착된 EMI 강화 컴팩트 센서(금색 표시)

*사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

DIN 철도 및 출력 사양

사양	세부 사항
출력 신호	0–10VDC 또는 4–20mA 아날로그 출력
알람 기능	릴레이 단힘이 있는 사용자 설정 임계값
전원 공급 장치	20-28볼트 AC 또는 DC 전류: 최대 70mA
DIN 레일 마운팅	간편한 설치를 위한 스냅인 디자인
DIN 철도 온도 범위	0–50°C
신호 정확도	전체 스케일의 ±3% (10V)
알람 정확도	임계값에서 ±5%
사용 환경	"좁은 공간, 밀폐된 시스템, 고속 생산 라인에 적합"

*사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

센서 애플리케이션

사양	세부 사항
센서 모델	CS-1(공기/질소 퍼지 포함) CS-2(컴팩트 높이) BTR(반사경 뒤)
센서 하우징 재료	밀봉된 광학 장치가 있는 알루미늄 본체
센서 조리개 크기	소스 유형 및 장착 위치에 따라 주문 시 지정됨
케이블 유형	"테플론 차폐, 10피트(3m) 표준 2선, EMI 센서용 표준/LED 3선용"
센서 장착	"유연성: 반사경 뒤, 석영판 아래, 램프 끝 등."
선택적 액세서리	EIT 퀵츠 로드 - 열 차단 및 좁은 공간 설치 가능EIT 퀵츠 로드 - 열 차단 및 좁은 공간 설치 가능

공인 유통업체:

우리에게 연락하세요

전화 : +65 3152 5859 (SINGAPORE)
+6(04) 306 7751 (MALAYSIA)

이메일 : sales@vyns.tech
web page의 모음 : www.vyns.tech

본사 (말레이시아):

주소 : 47,Jalan Cassia Selatan 3/3,
Taman Perindustrian Batu Bandar Cassia,
14110, Penang.

**더 자세히 알아보려면 웹사이트를 방문하세요:
www.vyns.tech 및 유통업체에 문의하세요

VynsTM

Smart, Innovative & Evolve