

Rozpis „Domu na klíč“

- Projekt pro stavební povolení

Konstrukce domu:

- Konstrukce domu sestává z nosných stěn ze SIP panelu - tloušťka 170 cm, výška 280 cm. Vnitřní příčky konstrukce s protihlukovou izolací, sádkokarton 12,5 mm po obou stranách o přibližné celkové tloušťce 16,5 - záruka na konstrukční systém 30 let!

Střecha a doplňky:

- Vazníkový krov + latě a kontralatě natřené ochranným nátěrem, hydroizolační fólie 135 g - Plechová krytina (Blachotrapez / KJG)
- Okapový systém po úroveň terénu
- Bleskosvod – dle projektu

Plastová okna a dveře :

- 6 komorový profil, trojsklo
- Barva Bílá (jiné barevné provedení za příplatek)
- Terasové dveře, klasické otevírání dovnitř (posuvný systém za příplatek)

Fasáda :

- obvodový zateplovací systém - polystyren EPS 70 tl.100 mm
- omítka vnější silikonová tl. 1,5 mm, jednobarevná + sokl do výšky 40 cm

INTERIÉR :

- Vnitřní kanalizace + vodovod, předpříprava pro pračku: 1 ks a myčku nádobí 1 ks, 1 x vývod vody do exteriéru
- Hrubá instalace ELI
- Izolace podlahy 10 cm EPS polystyren
 - - Potěr 5-6 cm, vápenno-cementový
 - Izolace stropu - stříkána 25 cm, parozábrana s hliníkovým povrchem - Podhledy - sádkokarton 12,5 mm
- - Teplovodní podlahové vytápění
- BEZ TEPELNÉHO ČERPADLA

