

Descripción del producto	Producto	<b>Body Plus</b> Recubrimiento plástico texturizado base agua, de uso rudo, que brinda protección anticorrosiva, antigravilla, antiderrapante, reduce el ruido y el calor. De fácil aplicación, secado rápido, alta resistencia y durabilidad.	
	Colores	Negro	
	Uso recomendado	Se recomienda aplicar principalmente en cajas de camionetas tipo pick up y autos, en las zonas donde se requiera proteger del impacto de la gravilla, para simular vinil en toldos, estribos, cajuelas, defensas, molduras, etc.	
	Diluyente	No Aplica	
	Recubrimientos Recomendados	No Aplica	
Propiedades Físicas		Viscosidad brookfield (25°C)	8,000 -10,000 cps
		Densidad (25°C)	1.18-1.24 g/ml
		pH	7.0 - 9.0
		Sólidos por peso	63-65 %
		VOC teórico (g/L ASTM 3960-05)	PENDIENTE
Datos de Aplicación	Preparación de la Superficie	Superficies metálicas	La superficie debe estar libre de polvo, grasa, óxido, etc. Lavar con agua y detergente Si la superficie tiene óxido; aplicar Acondicionador de metales 87-3400. Lijar con P-150. Limpiar con Solución desengrasante 87-3403.
		Superficies plásticas	Aplicar Promotor de adherencia y posteriormente primario universal.
		Superficies de madera	Madera: Eliminar polvo y grasa. MDF: Aplicar sellador o fondo para madera.
	Mezclado	Mezclar bien el producto antes de usarse. Listo para usarse.	
	Dilución	No Aplica.	
	Método de aplicación	Aplicación por aspersión con Pistola para Body. Retirar tapa y colocar al envase la pistola para Body	

<b>Datos de Aplicación</b>	Equipo de aplicación	Pistola para Body			
	Precauciones al aplicar	Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.			
	Aplicación	Aplicar directamente con Pistola para Body a una presión de 60-80 psi a 2 manos húmedas a una distancia aproximada de 15 a 20 cm.			
	Tiempo de secado	Secado al tacto	20 minutos		
		Tiempo de oreo entre manos	10 minutos		
		Secado para manejo de piezas	60-90 minutos		
		Secado Total	5 horas		
Rendimiento teórico	3 m²/l	El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie de aplicación. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado.			
Limpieza del equipo	Lave con agua el equipo de aplicación, inmediatamente después de utilizarlo.				
<b>Manejo del producto</b>	Inflamabilidad	Material base agua no inflamable.			
	Almacenamiento	Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.			
<b>Presentación de envase</b>	1 L				
<b>Importante</b>	<p>Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.</p> <p>Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico</p> <p>Tel. 800 215 1189 -- 55 5836 3250</p> <p>diamantepinturas.com.mx</p>				