



Esmalte de Poliuretano UREPRIX

28xx

Colores:	7 tintas.
Descripción:	El Esmalte de Poliuretano UREPRIX es un producto de dos componentes que brinda características de dureza, buena adherencia, flexibilidad, nivelación, color y brillo en una gama de colores que perduran en perfectas condiciones a la intemperie. Diseñado para el repintado total o parcial de automóviles, camiones, tracto camiones, tractores, maquinaria pesada y flotillas que buscan productividad a un precio competitivo.
Uso recomendado:	Se recomienda aplicar en trabajos de reparación, paneles completos o en repintado de automóviles, camiones, tracto camiones, tractores, maquinaria pesada y flotillas.
Restricciones:	No se recomienda aplicar en superficies desnudas, no mezclar con otro tipo de pintura u otro tipo de diluyente al recomendado.
Diluyente:	2661 Reductor para Poliuretano 2637 Catalizador Universal (Diamante)
Propiedades físicas:	Viscosidad brookfield (25°C)..... 400 – 600 cps (spin No. 4 - 20 rpm) Densidad (25°C)..... 0.95 – 1.26 g/ml. (según color) Solidos por peso..... 44.0 – 62.0 % (según color) Acabado..... brillante, metálico.
Tiempo de secado:	Secado al tacto..... 15 - 20 minutos. Secado para pulir..... 48 horas.
Sustratos recomendados:	Lámina de acero, aluminio galvanizado y acero inoxidable, previamente preparados y con el primario recomendado de acuerdo al tipo de superficie a cubrir.





Recubrimientos recomendados:	No Aplica
Aplicación	Pistola de gravedad o pistola HVLP.

PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1		LIMPIAR	La superficie debe estar libre de polvo, grasa, óxido, etc. Aplicar 3403 desengrasante.
2		LIJAR	Para pintura envejecida, lijar con P320 Impurezas P400
3		LIMPIAR	Aplicar 3403 desengrasante.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

		MEZCLAR	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.			
*Dilución de los componentes por relación de volumen.						
RELACIÓN MEZCLA: 4:1:2						
4		1 L.		250 ml.		500 ml.
Poliuretano Ureprix Catalizador Universal Reductor para Poliuretano . Viscosidad de aplicación: 18 – 22 segundos (copa Ford No. 4) Tiempo de vida útil: 4 Horas.						

PROCESO DE APLICACIÓN

IMPORTANTE

- No regresar producto diluido al envase original.
- Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 30 °C.
- Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.
- Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado.
- Evitar aplicar a rayo de sol para prevenir reacciones químicas en los acabados.





DIAMAPRIX®
LÍNEA AUTOMOTRIZ

**HOJA
TÉCNICA**

**Esmalte de poliuretano
UREPRIX**

DIAMANTE®
PINTURAS

5		ENMASCARAR	Con masKing tape y película adecuada.										
6		LIMPIAR	Limpiar con 3403 desengrasante.										
7		APLICACIÓN	2 a 3 manos húmedas.	Pistola HVLP	Boquilla 1.3-1.4	Presión 20-30 lb/in²							
			10 - 15 minutos.										
LIMPIEZA DEL EQUIPO													
8	Lave con thinner el equipo de aplicación: Pistola de gravedad, HVLP, recipiente, etc... inmediatamente después de utilizarlo.												

<p>Información del producto:</p>	Inflamabilidad: Este producto contiene solventes y disolventes inflamables. Almacenamiento: Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales. Equipo de protección personal: <ul style="list-style-type: none"> Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos. Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos. Mandil de Carnaza, overol o bata. 	
	<u>Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.</u>	
	Presentación:	
	Bote: 1 Litro	Cubeta: 19 litros
	1 Galón	

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de servicio técnico

01 800 215 1189 y 01 55 5836 3250

ventas@diamantepinturas.com.mx

www.diamantepinturas.com.mx

