



Acondicionador de metales

87-3400

Color:	Transparente.
Descripción:	El Acondicionador de metales es un producto formulado para eliminar el óxido y prevenir la corrosión temprana de la superficie metálica a repintar, creando una capa protectora fosfatizada la cual ayuda a retardar la oxidación dando mayor durabilidad y generando perfil de anclaje.
Uso recomendado:	Se recomienda aplicar para eliminar oxidación y prevenir corrosión temprana en la superficie a repintar.
Restricciones:	No se recomienda aplicar Acondicionador de metales sobre cualquier tipo de plástico, madera o fibra de vidrio.
Diluyente:	Aqua.
Propiedades físicas:	Densidad (25°C)..... 1.249 – 1.259 g/ml. Apariencia..... Líquido transparente sin grumo.
Tiempo de acción:	10 minutos.
Sustratos recomendados:	Lamina negra. Lámina galvanizada. Aluminio. Lamina zintro.
Aplicación	Brocha, fibra scotch.





PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

LIMPIEZA

Enjuagar con agua y detergente para eliminar cualquier tipo de contaminación. Secar con un trapo limpio.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

MEZCLAR

Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo. Se recomienda preparar la mezcla en un recipiente de plástico.

*Dilución de los componentes por relación de volumen.

RELACIÓN MEZCLA (LÁMINA NEGRA): 1:2



RELACIÓN MEZCLA (LÁMINA GALVANIZADA Y ALUMINIO): 1:4



PROCESO DE APLICACIÓN

IMPORTANTE

- Evitar contacto directo con el producto ya que es altamente corrosivo.
- Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 30 °C.
- Evitar aplicar a rayo de sol para prevenir la rápida evaporación del producto.
- No aplicar en áreas muy grandes ya que el producto es de rápida evaporación. Se recomienda aplicar en áreas no mayores a 1 m²

APLICAR

Aplicar con brocha o fibra scotch hasta dejar la superficie a tratar perfectamente humedecida.

TIEMPO DE ACCIÓN

10 minutos.

ENJUAGAR Y LIMPIAR

Enjuagar con agua limpia, secar la superficie con un trapo limpio.





NOTA: Si el óxido no se ha removido en su totalidad, repetir el proceso cuantas veces sea necesario.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

5

Lave con abundante agua el equipo de aplicación: Brocha, recipiente, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Información del producto:	<p><u>Este producto ocasiona graves quemaduras en la piel y ojos, se debe evitar el contacto directo.</u></p> <p><u>Almacenamiento:</u> Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.</p> <p><u>Equipo de protección individual:</u></p> <table border="1"><tbody><tr><td></td><td>Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.</td></tr><tr><td></td><td>Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores</td></tr><tr><td></td><td>Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.</td></tr><tr><td></td><td>Mandil de Carnaza, overol o bata.</td></tr></tbody></table> <p><u>Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.</u></p>		Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.		Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores		Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.		Mandil de Carnaza, overol o bata.
	Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.								
	Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores								
	Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.								
	Mandil de Carnaza, overol o bata.								
<p>Presentación:</p> <p>Bote: 1 litro</p> <p>1 Galón</p>									

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de servicio técnico

01 800 215 1189 y 01 55 5836 3250

ventas@diamantepinturas.com.mx

www.diamantepinturas.com.mx

