



Spécifications du Générateur KDE6500T / KAMA 5KVA

MODÈLE	KDE6500T
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60
Puissance de sortie nominale (kW)	5 / 5,5
Puissance de sortie maximale (kW)	5,5 / 6
Tension nominale (V)	230 / 230-115
Courant nominal (A)	20 / 22,6
Vitesse de rotation nominale (tr/min)	3000 / 3600
Numéro de phase	Monophasé
Facteur de puissance COS(Φ)	1.0
Classe d'isolation	F
Nombre de poteaux	2
Mode excitant	Régulateur automatique (AVR)
Formulaire de panel	Panneau normal
Tension de sortie (V)	230
Formulaire de sortie	Prise 230V x2
Sortie CC	Borne DC 12V 8.3A
Taille (mm)	910 × 530 × 740
Poids net (kg)	165
Poids brut (kg)	180
Niveau sonore (dBA/7m)	74
Forme structurale	Type silencieux
Modèle de moteur	KM186FAE
Type de moteur	Monocylindre, 4 temps, injection directe
Cylindre - Alésage x Course (mm)	1 - 86 × 72
Déplacement (ml)	418
Puissance moteur nominale (kW/tr/min)	5,9 / 3000
Taux de compression	19:1
Régime moteur	3000
Système d'allumage	Allumage par compression
Type de refroidissement	Refroidi par air
Système de lubrification	Spray de compression
Mode de démarrage	Démarrage électrique
Carburant	Diesel (0# été, -10# hiver, -35# gel)
Huile moteur	SAE10W30 (supérieure à CD)
Volume d'huile (L)	1,65

Moteur de démarrage (V-kW)	12V - 0,8kW
Générateur à volant (W)	100 12V -
Batterie (V-Ah)	24/36Ah 280
Consommation spécifique (g/kW.h)	15 12
Capacité du réservoir (L)	
Autonomie (heures)	

