

MODÈLE



Caractéristiques	KDE8800TN	KDE8800T3N
Fréquence nominale (Hz)	50	50
Puissance de sortie nominale (kW)	6	6
Puissance de sortie maximale (kW)	6.5	6.5
Tension nominale (V)	230	400/230
Courant nominal (A)	26.1	10,87
Vitesse de rotation nominale (tr/min)	3000	3000
Numéro de phase	Monophasé	Triphasé
Facteur de puissance $\cos(\Phi)$	1	0,8
Classe d'isolation	F	F
Nombre de poteaux	2	2
Mode excitant	Régulateur automatique (AVR)	Régulateur automatique (AVR)
Type de sortie	Borne de reliure	Borne de reliure
Sortie DC 12	12V 8,3A	—
Taille (mm)	970×530×740	970×530×740
Poids net (kg)	165	165

Niveau sonore (dBA/7m)	72	72
Forme structurale	Type silencieux	Type silencieux
Modèle de moteur	KM195F	KM195F
Type de moteur	Monocylindre, vertical, 4 temps, injection directe	Monocylindre, vertical, 4 temps, injection directe
Cylindre - Alésage x Course (mm)	1 - 95×75	1 - 95×75
Déplacement (ml)	532	532
Puissance moteur nominale (kW/tr/min)	8 / 3000	8 / 3000
Taux de compression	19:1	19:1
Système d'allumage	Allumage par compression	Allumage par compression
Type de refroidissement	Refroidi par air	Refroidi par air
Système de lubrification	Spray de compression	Spray de compression
Mode de démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Carburant	Diesel (0# été, -10# hiver, -35# gel)	Diesel (0# été, -10# hiver, -35# gel)
Huile moteur	SAE10W30 (supérieure à CD)	SAE10W30 (supérieure à CD)
Volume d'huile (L)	1,65	1,65
Moteur de démarrage (V-kW)	12V - 1kW	12V - 1kW

Générateur à volant (W)	100	100
Batterie (V-Ah)	12V - 24/36Ah	12V - 24/36Ah
Consommation spécifique (g/kWh)	261	261
Capacité du réservoir (L)	15	15