




Shimanto Split

Shimanto Split - тепловий насос повітря - вода

зовнішній блок продуктивністю від 4 до 16 кВт
внутрішній блок з бойлером ГВП на 190 або 250 літрів

ErP

Split 04		Split 06		Split 08		Split 10		Split 12	Split 14	Split 16
190 L	250 L (A)	190 L	250 L (A)	190 L	250 L (A)	190 L	250 L (A)	250 L (B)	250 L (B)	250 L (B)

	Номинальна потужність ¹ (kW)	4		6		7		9		12	13	13
	SCOP ¹	3,32		3,54		3,72		3,73		3,56	3,52	3,48
	Клас енергоспоживання ¹	A++		A++		A++		A++		A++	A++	A++
	η _s ¹ (%)	130		138		146		146		139	138	136
	Клас енергоспоживання ¹ системи	A++		A++		A++		A++		A++	A++	A++
	η _s ¹ (%)	135		143		151		151		144	143	141
	η _{wh} ¹ (%)	120	123	120	123	116	125	116	125	124	124	124
	Профіль навантаження ¹ / Клас енергоспоживання ГВП	L / A+	XL / A+	L / A+	XL / A+	L / A+	XL / A+	L / A+	XL / A+	XL / A+	XL / A+	XL / A+
	Номинальна потужність ² (kW)	5		6		8		10		12	14	16
	SCOP ²	5,13		5,15		5,32		5,27		5,00	4,91	4,89
	Клас енергоспоживання ²	A+++		A+++		A+++		A+++		A+++	A+++	A+++
	η _s ² (%)	202		203		210		208		196	193	193
	Клас енергоспоживання ² системи	A+++		A+++		A+++		A+++		A+++	A+++	A+++
	η _s ² (%)	207		208		215		213		201	198	198

1* Продукт відповідає Європейській директиві ErP, яка включає Делегований регламент Комісії (ЄС) № 811/2018 і Делегований регламент Комісії № 813/2018, кліматичні умови, середньо-низькі температури 30/35°C

2* Продукт відповідає Європейській директиві ErP, яка включає Делегований регламент Комісії (ЄС) № 811/2018 і Делегований регламент Комісії № 813/2018, кліматичні умови, середньо-високі температури 47/55°C

