

## DESCRIPCIÓN

**MACPOL COAT WRC** es un sellador poliuretánico líquido diseñado para tapar filtraciones en terrazas o paredes exteriores, que presenta las siguientes propiedades:

- ❖ Fácil aplicación
- ❖ Baja Viscosidad
- ❖ Excelente absorción en mortero, hormigón, ladrillos, piedra natural, granito, fibrocemento, etc.
- ❖ Alta resistencia a temperaturas extremas
- ❖ Gran elasticidad

## PROPIEDADES FISICAS

Viscosidad a 25ºC (Cps) 500 - 1000

No volátiles % 70 – 75

Solvente dilución Aguarrás

## APLICACIÓN

Dado a que posee pigmentos antes de aplicar agitar bien el mismo para uniformar el color. Esta tarea se puede realizar con mezclador eléctrico.

El rendimiento del **MACPOL COAT WRC** es de **1 lt/m<sup>2</sup>** de consumo final aplicado en las manos necesarias y las mismas deben ser en capas delgadas dejando secar entre manos 6hs.

Se recomienda que la aplicación sea en horarios de menor intensidad solar, estando la superficie libre de rocío y con pronóstico de clima estable, sin amenaza de lluvia.

Por supuesto que antes de la primera aplicación la superficie debe estar bien limpia libre de polvo, hollín, grasas, moho u otra impureza.

Utilizar como solvente de limpieza aguarrás

## PRESENTACIÓN

Envases por 20 lts en colores gris (61-20101) o negro (61-40100).

## ALMACENAMIENTO

Es esencial que **MACPOL COAT WRC** se conserve en envases herméticamente cerrados y sellados, en lo posible bajo atmósfera de nitrógeno, ya que la influencia de la humedad puede provocar la degradación de este.

En condiciones normales el producto se conserva por lo menos cuatro meses. No estibar a la intemperie, ni exponer en forma prolongada a altas temperaturas, el producto tiene compuestos inflamables.

NO arrojar el producto a la tierra, cursos de agua o desagües



+ 54 9 11 3395-2000



[www.hayce.com](http://www.hayce.com)



[info@hayce.com](mailto:info@hayce.com)