

Jäähdytin ilman ulkoyksikköä



IDRA multisplit vesilauhdutteenen jäähdytin



WiFi



Inverter



R32 R32 kylmäaine



Hiljainen



Modbus



VESILAUHDUTTEINEN JÄÄHDYTIN

Vesilauhdutteen jähdytin sopii loistavasti tiloihin, mihin ei voi asentaa tavallista ulkoyksikköä. Laite lauhduttaa tilasta poistuvan lämpöenergian kylmäaineen avulla veteen, jolloin rakennuksen ulkopuolelle ei tarvitse asentaa ulkoyksikköä.

HILJAINEN

Pieni koko, hiljainen ääni, tehokkuus ja WiFi-valmius tekevät tästä laitteesta kodin pelastajan kuumilla kesäpäivillä.

ASENNUS PÄIVÄSSÄ

Laite kytketään samalla tavoin kuin pyykinpesukone, eli tarvitaan ainoastaan vesisyöttö, viemäri ja sähkö - näin asennus onnistuu jopa päivässä.

Lauhdutin yksikön tekniset tiedot

Malli			IDRA2-18C	IDRA3-24C	IDRA4-28C	IDRA4-36C
Jäähdytysteho	Min - Max	kW	2,1 - 5,9	2,3 - 7,8	2,3 - 9,1	3,1 - 12,1
Sähkönsyöttö	Jännite / Vaihe / Taajuus	V / Vaihe / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Virrankulutus	Min - Max	kW	0,36 - 1,79	0,65 - 2,1	0,65 - 2,9	0,65 - 4,1
Energialuokka			A++	A++	A++	A++
EER		W/W	4,26	4,02	3,96	3,92
Äänenpaine		dB(A)	42	42	42	44
Mitat	l x k x s	mm	570x560x300	570x700x300	570x780x300	570x780x300
Paino		kg	35	38	40	40
Kylmäaine	Tyyppi / Määrä	kg	R32 / 1,10	R32 / 1,30	R32 / 1,50	R32 / 1,90
Putkikoko	Neste / Kaasu	tuumaa	1/4" / 3/8" x2	1/4" / 3/8" x3	1/4" / 3/8" x4	1/4" / 3/8" x2 1/4" / 1/2" x2
Putkipituus	Maksimi	metriä	20	30	40	40
Vesiliitäntä		tuumaa	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Vedenpaine	Optimaalinen	bar	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Vedenkulutus	Min - Max	l/h	70 - 180	70 - 270	70 - 320	120 - 440

VALIKOIMASTA LÖYTYVÄT SEURAAVAT VAIHTOEHDOT SISÄYKSIKÖLLE

- Seinämalli
- Kattomalli
- Lattiamalli
- Kanavoitava



www.wisecold.com
info@wisecold.com
+358 (0)50 4760738