

Jäähdytin ilman ulkoyksikköä



IDRA vesilauhdutteenen jäähdytin



WiFi



Inverter



R32 R32 kylmäaine



Hiljainen



Modbus



VESILAUHDUTTEINEN JÄÄHDYTIN

Vesilauhdutteen jäähdytin sopii loistavasti tiloihin, mihin ei voi asentaa tavallista ulkoyksikköä. Laite lauhduttaa tilasta poistuvan lämpöenergian kylmäaineen avulla veteen, jolloin rakennuksen ulkopuolelle ei tarvitse asentaa ulkoyksikköä.

HILJAINEN

Pieni koko, hiljainen ääni, tehokkuus ja WiFi-valmius tekevät tästä laitteesta kodin pelastajan kuumilla kesäpäivillä.

ASENNUS PÄIVÄSSÄ

Laite kytketään samalla tavoin kuin pyykinpesukone, eli tarvitaan ainoastaan vesisyöttö, viemäri ja sähkö - näin asennus onnistuu jopa päivässä.

Lauhdutin yksikön tekniset tiedot

Malli			IDRA-12C	IDRA-18C	IDRA-24C	IDRA-36C
Jäähdytysteho	Min - Max	kW	1,5 - 4,1	2,1 - 5,9	2,3 - 7,8	3,1 - 12,1
Sähkösyöttö	Jännite / Vaihe / Taajuus	V / Vaihe / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Virrankulutus	Min - Max	kW	0,28 - 1,31	0,36 - 1,79	0,65 - 2,1	0,75 - 4,5
Energialuokka			A++	A++	A++	A++
EER		W/W	4,38	4,33	4,05	4,07
Äänenpaine		dB(A)	41	42	42	42
Mitat	l x k x s	mm	470x480x300	500x530x300	500x530x300	500x670x300
Paino		kg	33	34	37	42
Kylmäaine	Tyyppi / Määrä	kg	R32 / 0,75	R32 / 1,10	R32 / 1,30	R32 / 1,80
Putkikoko	Neste / Kaasu	tuumaa	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Putkipituus	Maksimi	metriä	15	20	30	40
Vesiliitäntä		tuumaa	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Vedenpaine	Optimaalinen	bar	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Vedenkulutus	Min - Max	l/h	65 - 135	75 - 180	75 - 270	100 - 415

VALIKOIMASTA LÖYTYVÄT SEURAAVAT VAIHTOEHDOT SISÄYKSIKÖLLE

- Seinämalli
- Kattomalli
- Lattiamalli
- Kanavoitava



www.wisecold.com
info@wisecold.com
+358 (0)50 4760738