

FICHA TÉCNICA

Tipo de Calzado (OCUPACIONAL)

Calzado de protección sin puntera



MOD. 773 PIEL F.E. NEGRA C/CIERRE, CASCO CELASTE, SUELA MAGNUM (PU LIGHT)

Modelo: 773

Tallas: 22 al 32

Horma: 2000

Recio: EEE

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

* PIEL: Flor entera de cuero ganado vacuno

* CASCO: Textil con resina (neocel no.2)

* SUELA: Magnum (pu)

* REFUERZO FRONTAL: No presenta

* METATARSO: No presenta

* PLANTA: Celulosa de 5F de espesor con alma de carton comprimido de 2mm

* CONTRAFUERTE: Textil con resina (neocel no.5)

* FORRO: Tela tejida sintética (poliester) bondeada

* HILO: Poliéster y Nylon

* PLANTILLA: Antimicótica, antifatiga y ergonomica

* OJILLOS: Metalicos

* AGUJETA: Poliéster con alma de algodón

* LENGUA: Lona de poliester bondeada

* TUBOS: Lona de poliester bondeada

ESPECIFICACIONES PIEL

PRUEBA	UNIDAD	RESULTADO	ESTANDAR
* % ABSORCIÓN DE AGUA:	%	105.2	35 mínimo
* % DESABSORCIÓN DE AGUA:	%	90.2	65 mínimo
* % OXIDO DE CROMO:	-	114	35.0 mínimo
* PH:	-	111	60.0 mínimo
* ESPESOR:	mm	2.1	-
* RESISTENCIA AL DESGARRE:	N (KGF)	324,6 (33,1)	-

ESPECIFICACIONES CASCO CELASTE (NEOCEL #2)

PRUEBA	RESULTADO	ESTANDAR
* RESISTENCIA AL IMPACTO	-----	-----
* RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	-----	-----

NO SE OBTIENEN RESULTADOS YA QUE EL CALZADO ES EXCLUSIVAMENTE PARA USO OCUPACIONAL .

NO ES RECOMENDABLE PARA ZONAS CON IMPACTO O COMPRESION EN LA PUNTA DEL CALZADO.

ESPECIFICACIONES SUELA MAGNUM (PU)

*TIPO DE MATERIAL:	Poliuretano		
* PROPIEDAD ANTIDERRAPANTE:	Bueno		
* DUREZA:	Rangos de 50 a 60 shore A		ESTANDAR
* RESISTENCIA AL DESGARRE:	60 N/cm (6kgf/cm)		8.0 mínimo
* RESISTENCIA AL DESPEGADO DE SUELA AL CORTE:	80.0 kg		55.0 kg mínimo
* RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (DESGASTE) :	104.72 mm ³ de desgaste		250 mm ³ maximo
* RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 35,000 FLEXIONES:	27.00%		200 % máximo
* RESISTENCIA AL ACEITE VOLUMEN MÁXIMO:	22.00%		100% máximo
* RESISTENCIA AL GASOLINA VOLUMEN MÁXIMO:	21.00%		23% máximo

RECOMENDACIONES DE USO (SUELA): INDUSTRIAL Y DE TRABAJO, SUELA LIGERA, RIESGO ELECTRICO, CONDICIONES LIMPIAS Y SEGURAS, PISO SECO (PRESCENCIA DE AGUA Y ACEITE).

NO RECOMENDADO EN : AREAS CON ALTA O BAJA TEMPERATURA.

EL CALZADO CUENTA CON 3 MESES DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION