

FICHA TÉCNICA

Línea Deluxe Tmc2 Pizarrón de Escritura

El Pizarrón Deluxe es un pizarrón de escritura profesional diseñado para entornos educativos, corporativos y de capacitación que requieren durabilidad, estética y alta calidad de escritura, Cuenta con un marco perimetral de aluminio anodizado de alta resistencia, con esquineros protectores reforzados que absorben impactos y protegen las uniones del perfil.

1. Superficie de Escritura

Lámina de acero rolado en frío calibre 21, libre de carbono, desengrasada y decapada, con esmalte vitrificado ecológico e³ de Polyvision.

2. Proceso de Porcelanizado

Capa	Proceso
Primario fundente	Horneado a 850°C
Esmalte vítreo blanco	Horneado a 820°C
Capa final	Porcelanizado satinado bajo reflejo

3. Propiedades del Acero Porcelanizado

- Antibacterial
- Superficie perfectamente lisa
- Antigraffiti (resistente a solventes y marcadores permanentes)
- Superficie no porosa e higiénica
- No absorbe grasa, suciedad, olores ni sabores
- Previene el crecimiento de bacterias y moho
- Compatible con accesorios magnéticos.
- Resistente a químicos y al fuego
- Material reciclable y libre de metales pesados (Cadmio, Arsénico, Plomo y Antimonio)

4. Sustrato

- Fibra de madera hidrófuga de baja densidad de 12 mm de espesor con propiedades antitérmicas y retardantes al fuego.
- O puede ser fabricado con Panel de abeja de ½" dependiendo la medida que elija.

5. Sistema de Adhesión

Adhesivo base agua libre de solventes activado a 45°C y prensado a 100 lb para garantizar una unión estructural permanente.

6. Marco Perfil Línea Deluxe tmc2 (exclusivo de Pitacsa)

- Perfil de aluminio extruido
- Medidas: 1 7/8" x 1" x 3/16" color negro
- Bolea de 1/2" color natural
- Espesor 3/16"
- Corte a 90° en las esquinas, acabado anodizado negro mate, diseño estético tipo arquitectónico.

7. Especificaciones Generales

Espesor total	13.40 mm hasta 15 mm según configuración
Peso	11 kg / m ²
Tolerancia dimensional	±1 cm
Sistema de fijación	12 tornillos de 1" y 12 taquetes de 1/4" en polipropileno

8. Sistema de Fijación

- Herrajes incluidos para fijación a muro.
- Instalación fija directa a pared.
- Sistema oculto para estética limpia.

9. Método de limpieza.

- Borrado circular con franela, seca o húmeda.
- Para borrar tinta de mucho tiempo, haga su propio limpia pizarrón en un atomizador.
- mezcle cualquier desengrasante que usted conozca al 60% agua 20% alcohol 96° 20% sobre su atomizador.
- Atomice por toda la superficie, deje pasar 30 segundos y borre con una franela seca de forma circular.

Garantía

Su pizarrón de Línea Fina cuenta con garantía de 10 años en escritura, asegurando el desempeño permanente de la superficie porcelanizada.