

FICHA TÉCNICA

Línea Fina Pizarrón de Escritura

El pizarrón Línea Fina es una superficie profesional de escritura fabricada con acero porcelanizado, diseñada para ofrecer máxima durabilidad, suavidad de escritura y estética minimalista. Su marco de aluminio extruido de perfil delgado permite que la superficie de escritura sea la protagonista del espacio.

1. Superficie de Escritura

Lámina de acero rolado en frío calibre 21, libre de carbono, desengrasada y decapada, con esmalte vitrificado ecológico e³ de Polyvision.

2. Proceso de Porcelanizado

Capa	Proceso
Primario fundente	Horneado a 850°C
Esmalte vítreo blanco	Horneado a 820°C
Capa final	Porcelanizado satinado bajo reflejo

3. Propiedades del Acero Porcelanizado

- Antibacterial
- Superficie perfectamente lisa
- Antigraffiti (resistente a solventes y marcadores permanentes)
- Superficie no porosa e higiénica
- No absorbe grasa, suciedad, olores ni sabores
- Previene el crecimiento de bacterias y moho
- Compatible con accesorios magnéticos.
- Resistente a químicos y al fuego
- Material reciclable y libre de metales pesados (Cadmio, Arsénico, Plomo y Antimonio)

4. Sustrato

- Fibra de madera hidrófuga de baja densidad de 12 mm de espesor con propiedades antitérmicas y retardantes al fuego.
- O puede ser fabricado con Panel de abeja de ½" dependiendo la medida que elija.

5. Sistema de Adhesión

Adhesivo base agua libre de solventes activado a 45°C y prensado a 100 lb para garantizar una unión estructural permanente.

6. Marco Perfil Línea Fina (exclusivo de Pitacsa)

- Perfil de aluminio extruido
- Medidas: 1 ¼" x 1" x ¼"
- Espesor 3/16"
- Corte a 45° en las esquinas, acabado anodizado negro mate, diseño estético tipo arquitectónico.

7. Especificaciones Generales

Espesor total	13.40 mm hasta 15 mm según configuración
Peso	10 kg / m ²
Tolerancia dimensional	±1 cm
Sistema de fijación	12 tornillos de 1" y 12 taquetes de ¼" en polipropileno

8. Sistema de Fijación

- Herrajes incluidos para fijación a muro.
- Instalación fija directa a pared.
- Sistema oculto para estética limpia.

9. Método de limpieza.

- Borrado circular con franela, seca o húmeda.
- Para borrar tinta de mucho tiempo, haga su propio limpia pizarrón en un atomizador.
- mezcle cualquier desengrasante que usted conozca al 60% agua 20% alcohol 96° 20% sobre su atomizador.
- Atomice por toda la superficie, deje pasar 30 segundos y borre con una franela seca de forma circular.

Garantía

Su pizarrón de Línea Fina cuenta con garantía de 10 años en escritura, asegurando el desempeño permanente de la superficie porcelanizada.