



NITRIL PL

GUANTE NITRIL PL AZUL

DESCRIPCIÓN

Guante recubierto completo de Nitrilo azul liso. Con forro de Jersey de algodón, extra suave. Incluye puño de lona. Su fibra sintética de Nitrilo provee cierto nivel de resistencia. Para trabajo pesado, la Industria Petroquímica, Automotor, Manufactura General, Edificación & Construcción.

USOS Y CERTIFICACIONES

Trabaje con confianza y tranquilidad con nuestros guantes. Diseñados para trabajos pesados, te brindan máxima protección en trabajos de Industria, Petroquímica, Automotor, Manufactura General, Edificación & Construcción. Certificación de seguridad: Cumple con la norma europea EN 388:2016.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Inspeccione constantemente los guantes, si presentan daño en costuras, rotura, mal olor o humedad por algún producto químico, suspenda su uso. No lavar. Se recomienda ventilar los guantes después de usarlos, lejos de fuentes de calor. Guárdelos en un lugar limpio y ventilado.

ADVERTENCIAS

Tener en cuenta los riesgos de su trabajo y siga las recomendaciones del fabricante. Revisar el guante antes de usarlo: Buscar desgaste, cortes u orificios. Cuidado con los ambientes agresivos: Inspeccionar el guante con frecuencia si lo usa en ambientes que puedan dañarlo. Evitar químicos y líquidos: No sumergir el guante en productos que puedan degradarlo.

Leer y seguir las instrucciones del fabricante. Guardar los guantes en un lugar fresco y seco. Reemplazar los guantes dañados o desgastados. Los guantes no se deben usar cuando existe el riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

GARANTÍA

Las propiedades y recomendaciones de este producto se basan en pruebas representativas y cumplen con la normativa vigente. AP no ofrece garantía por la duración del producto, ya que el usuario final es responsable de su uso y aplicación. AP no se hace responsable por lesiones o daños, directos o indirectos, causados por una inadecuada manipulación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia o uso indebido del producto. Fecha de vencimiento: Estos guantes no tienen fecha de vencimiento. La vida útil del guante depende del uso y aplicaciones.

RESISTENCIA

EN 388:2016



3111X

RESISTENCIA AL CORTE EN ISO (AAF)

RESISTENCIA PERFORACION (0 a 4)

RESISTENCIA AL DESGARRO (0 a 4)

RESISTENCIA A LOS CORTES (0 a 5)

RESISTENCIA ABRASIÓN (0 a 4)

DETERIDAD: GRADO 1



No Usar



No Planchar



No Lavar



No Lavar en Lavadora



No Lavar en Saco



IMPORTA Y DISTRIBUYE

Guido Agustín Peluffo

CUIT: 20-26684271-7

Tel: +54 9 3815792915

Alsina 76 | San Miguel de Tucumán

(T4002AGB) Argentina

www.agropac.com.ar

Cuerpo del guante: 40% Algodón - 60% Poliéster

Recubrimiento: Nitrilo

Talle: 10

Hecho en China