



## Ficha técnica

Mineral lubricante recomendado para motores a 4 tiempos de motocicletas. Su formulación proporciona máxima protección para el motor y un funcionamiento eficaz en el embrague como en la caja de cambios. Desarrollado para mantener un alto desempeño, cubre la clasificación API SI, M/G, JASO MA2.

## Ventajas

- Bajo consumo de aceite gracias a los aceites base altamente refinados utilizados y a su paquete de aditivos para lograr una formula balanceada evitando la volatilidad dando como resultado un bajo consumo de aceite.
- Evita el desgaste metálico de los motores.
- Alta resistencia de su película lubricante que previene el rayado de pistones.
- Alta protección contra la formación de herrumbre.

## Aplicaciones

- Para todas las motocicletas con motor de 4 tiempos
- Incluso con cajas de cambio y embragues integrados que requieren ser lubricados con este tipo de aceite

Vaiker Lubricante	Metodo	20W-50
Pruebas	ASTM	Tipico
Clasificación	API	SN, M/G
Temperatura mínima de fluidez °C	D-97	-27
Gravedad especifica 15/15 °C	D-1298	0.8920
Color ATSM	D-1500	5.0
Viscosidad a 40° C mm <sup>2</sup> /s CST	D-450	180
Viscosidad a 100° C mm <sup>2</sup> /s CST	D-450	18.3
Indice de viscosidad	D-2270	131
Punto de Inflamación °C	D-92	235
TBN MgKOH / g	D-2896	8.0